

品质保证 诚信服务 风淋室

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 品质保证 诚信服务 风淋室 |
| 公司名称 | 深圳市亿天源环境科技有限公司 |
| 价格 | 6000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区文明路33号第一层 |
| 联系电话 | 13715129282 13590267966 |

产品详情

| · 模块化设计, 组装快捷 · 冷轧钢板静电喷涂粉/不锈钢板外壳 · plc语音控制面板/eva高性能密封材料 · hepa/ulpa高效过滤器及超静音风机 · 可选配除静电装置/紫外灭菌灯/黄光灯/红外感应式自动门 | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 技术参数 | | | | | | | | |
| 规格型号 | aas-1s-1290 | aas-1d-1400 | aas-1t-1400 | aas-2d-1400 | aas-3d-1400 | aas-1d-1590 | aas-2d-1590 | aas-3d-1590 |
| 外形尺寸(l × w × hmm) | 1290 × 1000 × 2050 | 1400 × 1000 × 2180 | 1400 × 1000 × 2180 | 1400 × 2000 × 2180 | 1400 × 3000 × 2180 | 1590 × 1000 × 2050 | 1590 × 2000 × 2050 | 1590 × 3000 × 2050 |
| 吹淋区尺寸(l × w × hmm) | 790 × 866 × 1885 | 790 × 66 × 85 | 790 × 66 × 85 | 790 × 866 × 885 | 790 × 866 × 885 | 790 × 66 × 85 | 790 × 866 × 885 | 790 × 66 × 85 |
| 喷嘴风速 | 25-30m/s | | | | | | | |
| 喷嘴数量 | 6只 | 12只 | 16只 | 24只 | 36只 | 12只 | 24只 | 36只 |
| 风淋周期 | 0-99s 可调 | | | | | | | |
| 风机数量 | 1只 | 1只 | 1只 | 2只 | 3只 | 2只 | 4只 | 6只 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 箱体主材 | 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色） | | | | | | | |
| 门材质及数量 | 砂光不锈钢单开门 | | | | | | | |
| 门互锁方式 | 风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇 | | | | | | | |
| 电源 | 380v/50hz，三相 | | | | | | | |
| 功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 3.3kw | 2.2kw | 4.4kw | 6.6kw |
| 适用人数 | 1-2人 | 1-2人 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 |

全自动货淋室系列

技术参数

| 规格型号 | aas-1d-1810 | aas-2d-1810 | aas-1d-2000 | aas-2d-2000 | aas-2d-2300 | aas-3d-2300 |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 外形尺寸(l × w × hmm) | 1810 × 1200 × 2050 | 1810 × 2000 × 2050 | 2000 × 1600 × 2050 | 2000 × 2000 × 2050 | 2300 × 2000 × 2050 | 2300 × 3000 × 2050 |
| 吹淋区尺寸(l × w × hmm) | 1200 × 1066 × 1850 | 1200 × 1866 × 1850 | 1200 × 1466 × 1980 | 1200 × 1866 × 1980 | 1500 × 1866 × 1980 | 1500 × 2866 × 1980 |
| 喷嘴风速 | 25-30m/s | | | | | |
| 喷嘴数量 | 16只 | 24只 | 22只 | 24只 | 24只 | 36只 |
| 风淋周期 | 出厂初始设置为15s，0-99s（可调） | | | | | |
| 风机数量 | 1只 | 2只 | 2只 | 4只 | 4只 | 6只 |
| 箱体主材 | 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色） | | | | | |
| 门材质及数量 | 砂光不锈钢双开门 | | | | | |
| 门互锁方式 | 风淋时双侧门互锁，平时双侧门电子互锁，只能打开入口侧门 | | | | | |
| 电源 | 380v/50hz，三相 | | | | | |
| 功率 | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | 4.4kw | 4.4kw | 6.6kw |

| | |
|----------|----------|
| 垂直流洁净生产线 | 垂直流洁净生产线 |
| 垂直超净工作台 | |

管朝明先生（总经理办公室 总经理）电 话：86 0755 61506862
 移动电话：13715129282 传 真：86 0755 61506900
 深圳市亿天源环境科技有限公司销售部是风淋室、传递窗、ffu、洁净工作台、高效风口、过滤器等产品专业生产加工的有限责任公司，公司总部设在国内，深圳市亿天源环境科技有限公司销售部拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市亿天源环境科技有限公司销售部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅

临深圳市亿天源环境科技有限公司销售部参观、指导和业务洽谈。更多详情请咨询》》

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,防爆风淋室,其他，自动化程度是半自动，品牌是YTY，型号是1290*1000*2050，喷嘴数是12，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是22-55（m/s），循环风量是1500，风淋区尺寸是790*860*1980，风淋时间范围是0-99S，电源是380（V），最大功耗是2.2（Kw），适用领域是净化车间