

# 自动感应风淋室 单人双吹

产品名称	自动感应风淋室 单人双吹
公司名称	苏州施威克环保科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	江苏吴江市吴江区汾湖净化生产基地莘七公路2549号
联系电话	86 0512 82863518 13912705740

## 产品详情

### 温馨提示

产品图片、价格、属性仅供参考，详情来电或旺旺咨询！

### 概述:

风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。结构: fls系列风淋室采用不锈钢材质、冷板烤漆材质、彩钢板材质制作，配置离心风机及初效和高效空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。用途及特点:风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

### 常规风淋室技术参数一览表:

风淋室型号	fls - 1型	fls - 1500型	fls - 2型	fls - 3型	fls - 4型
材质选择	1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、sus304内外不锈钢（双门及地板均为sus304不锈钢）				
适用人数	1人	2人	3-4人	5-6人	7-8人
风淋时间	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调	0-99s可调
喷嘴数目	12个（双侧）	18个（双侧）	24个（双侧）	36个（双侧）	48个（双侧）

喷嘴口径	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
出风风速	> 25m/s	> 25m/s	> 25m/s	> 25m/s	> 25m/s
闭门器	进口gmt闭门器	进口gmt闭门器	进口gmt闭门器	进口gmt闭门器	进口gmt闭门器
电子锁品牌	“力士坚”电控锁	“力士坚”电控锁	“力士坚”电控锁	“力士坚”电控锁	“力士坚”电控锁
过滤器效率	99.995% (钠焰法) 尘埃粒径 0.3 μm				
控制方式	液晶蓝屏显示器、具有电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能				
高效过滤器尺寸	600 × 600 × 120mm	820 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm
高效数量	2只	2只	4只	6只	8只
外形尺寸	1400w*1000d*2100h	1400w*1500d*2100h	1400w*2000d*2100h	1400w*3000d*2100h	1400w*4000d*2100h
内部尺寸	800w*900d*1950h	800w*1400d*1950h	800w*1900d*1960h	800w*2900d*1950h	800w*3900d*1950h
电源	380v、50hz(三相4线制电源, 三火一灵, 可根据客户要求订做220v及110v电源的风淋室)				
照明灯具	led嵌入灯1只	led嵌入灯2只	led嵌入灯1只	led嵌入灯3只	led嵌入灯4只
风机数量	2台*0.55kw/台	2台*0.75kw/台	4台*0.55kw/台	6台*0.55kw/台	8台*0.55kw/台
整机功率	1.1kw	1.5kw	2.2kw	3.3kw	4.4kw
重量 (kg)	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg
备注:	可按客户尺寸、材质非标制作				

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是快速卷帘门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是手动，品牌是施威克，型号是SWK-01-14，喷嘴数是12，喷嘴口径直径是 30 (mm)，过滤器效率是99%，喷嘴风速是18 (m/s)，循环风量是2台\*0.55Kw/台，风淋区尺寸是800W\*900D\*1950H，风淋时间范围是0-99s可调，电源是380V (V)，最大功耗是1.1Kw (Kw)，适用领域是航空航天、生物制药、微电子、精密仪器、食品饮料等领域。 ，规格是800W\*900D\*1950H