

风淋室 180自动平移门不锈钢风淋室

产品名称	风淋室 180自动平移门不锈钢风淋室
公司名称	广州科来创净化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	广州市番禺区大龙街茶东村东兴路10号之二
联系电话	13824449905 13544493091

产品详情

广州科来创净化设备制造有限公司是净化设备、空气过滤器的研究、生产、销售、安装于一体的现代化企业，也是一家专业从事洁净设计、安装、维护节能改造的净化工程公司，公司吸收了美国、日本等先进国家的优秀洁净室规则及工程品质控制技术，在全国净化行业中居前列。

本公司宗旨：不断完善，科技创新。公司原则：专业铸造品质，服务树立品牌，始终贯彻“以质量求生，以科技求发展；始于顾客需求，终于顾客满意”的质量方针，依据雄厚的技术力量，先进的生产设备，严格的质量管理，优质的售后服务，满足了顾客的需求。同时与中国科学院密切合作；使产品设计更加合理化，大幅度提高了产品的质量与性能。

公司秉着真诚、合互惠的原则。愿忠诚为每一位客户提供优质周到的服务，并热忱欢迎各界朋友参观、指导。

公司领域：实验研究室、医药、医疗器械、食品、光电显示、半导体、精密仪器、喷涂、印刷、注塑等洁净厂房。

公司主要生产：风淋室、货淋室、互锁传递窗、风淋传递窗、高效送风口、垂直流工作台、水平流工作台、ffu(风机过滤单元)、洁净棚、层流罩等净化设备

感谢您支持科来创净化设备产品

购买前，请仔细阅读以下事项，如有问题随时咨询客服人员，服务热线：400-8055-051

商品问题

- 1、产品尺寸，属性功能：如顾客无特殊要求，产品均按我公司生产的标准产品为准。
- 2、如顾客按自己实际情况非标订购该产品，请与客服人员联系沟通，我们公司会派出工程技术人员为您量身打造设计方案，想客户之所想，做客户之所需，您有任何问题，一切有我们！

售后保证

- 1、我公司所售产品，均严格按照“国家三包”要求进行产品购买后的服务。
- 2、我公司的净化设备产品出货前均安装完好（特殊除外），出货前我司品质人员已经把产品检验后再进行包装物流运输，如顾客不懂安装，我公司可派专业技术人员上门安装。
- 3、实实在在的产品质量，五年的保修承诺，终身免费技术服务，让您使用更省心。（人为和不可抗力因素除外）
- 4、收到货后七天内，因产品质量问题，经我公司检测确认问题属实，买家可选择换货。

关于发货

- 1、订购现货产品的下单后36小时内发货，订购非标产品在下单后从第二天算起7个工作日内发货。
- 2、广东珠三角内默认龙邦快递或鸿慧物流送达，若您需要使用其它快递送货，请联系客服顺丰快递需要您自行负责运费。
- 3、广东省内部分地区可送货上门。

货物重量在25公斤以下使用纸箱包装后进行运输
货物重量在25公斤以上使用木箱包装后进行运输

风淋室是人进入洁净厂房所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要出入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可以去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室、货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

本产品接受客户非标订做

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是半自动，品牌是科来创，型号是kc1200-002，喷嘴数是24，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是25（m/s），循环风量是1300，风淋区尺寸是800*2930*1910，风淋时间范围是1-99s，电源是380（v），最大功耗是0.8（kw），适用领域是研究室、食品、医药、精密仪器等洁净厂房，规格是1200*3000*2180