

# 手动门、自动门风淋设备 双人三吹

产品名称	手动门、自动门风淋设备 双人三吹
公司名称	诸城市德川工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	0536-6185157 13335252791

## 产品详情

风淋室别称：风淋，净化风淋室，风淋机，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室、（air shower auto air shower）。风淋室可分为以下几种：

单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，防爆风淋室，货淋室 结构说明 1.

风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。 2.

风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为乳白色烤漆。 3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品 工作原理 由多翼前向式低噪音风机，将风淋室内的空气经预过滤器吸入后压入静压室，再经高效过滤器压出，通过二级过滤从而使空气被净化，净化后的空气，从箱体左右两个方向的喷口高速喷出，将人身上的尘埃吹落，随同空气一起再被风机吸入预过滤器，空气则经高效过滤器后再从喷口吹出，如此循环，以达到风淋除尘的目的

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是德川，型号是\*，喷嘴数是24，喷嘴口直径是\*（mm），过滤器效率是\*，喷口风速是20（m/s），循环风量是\*，风淋区尺寸是1500\*2300，风淋时间范围是\*，电源是380（V），最大功耗是\*（Kw），适用领域是风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人，规格是1500\*2300，\*是\*