

# 不锈钢风淋室 风淋通道 多人三吹

产品名称	不锈钢风淋室 风淋通道 多人三吹
公司名称	苏州宇田洁净科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	昆山开发区柏庐南路1003号博悦电脑城B-1040室
联系电话	15995669695 15062654893

## 产品详情

产品介绍：product introduction 风淋室是洁净厂房和装配式洁净小室的设备，

用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面

附着的尘埃，同时风淋室也起到气闸的作用，防

止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人体净

化和防止外空气污染洁净区的有效设备。风淋室内

的空气由风机的作用经粗效过滤器进入静压箱，

经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷

嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效吹除人体或

携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入中

效空气过滤器，室内自循环以达到人、货风淋的目的。

the shower room is clean workshop and fabricated

clean room equipment small,except for blowing into the

body and purification workshop carry-on surface adhere dust, at the same time also have the shower room of function, prevent air brake check the air into the clean without purification, is the net to prevent the air pollution and the effective clean equipment. air shower room the role of the air blower by coarse efficiency filters into plenum, the

efficient air filter, air from the shower room of spray from mouth nozzle angle adjustable, and can effectively blown apart human or the surface of belongings of dust and recycled into effect of indoor air filter, since people, goods circulation in order to achieve the goal.

特点：features

系统自动感应喷淋，电子机械互锁

风淋时间0~99秒可自行调节

可对开门或直角开门

automatic reaction system, electronic and

mechanical spraying mutual zoar

the 0-99 seconds time can adjust themselves

but to open or right-angle to open the door

构成材料及技术参数

constitute the material and technical parameter

外壳：不锈钢或冷板喷塑

external frame：stainless steel or cooling-plate pensu

门、底板、喷嘴及面板：不锈钢

door, floor, nozzle and panel: stainless steel

采用粗效、高效两级过滤系统

using rough effect, efficient filter system

风机：低振动、低噪音进口或国产风机

fan: low vibration, low noise, imported or domestically fan

风速：20~28m/s

winds: 20~28 m/s

型号尺寸及其他参数standard specification

规格型号specifications	1r-129	2r-159	4r-159	h-200
风淋室尺寸l × w × h(mm)	1290 × 1000 × 2050	1590 × 1000 × 2050	1590 × 2000 × 2050	2000 × 2000 × 2050
air shower room size				
风淋区尺寸l × w × h ( mm )	790 × 910 × 1930	790 × 910 × 1930	790 × 910 × 1930	1200 × 1910 × 1930

the area size					
喷嘴数量nozzle number (个) (a)	6	12	24	24	
风速wind (m/s)	20~28				
电源power	3n 380v 50hz				
功率power (kw)	0.75	1.5	4.5	4.5	
适合人数 suitable numbers	1~2	1~2	2~4	多人many	

\*可根据用户要求制作不同规格的风淋室

according to the requirements of users can make different specifications of the shower room

苏州宇田洁净科技有限公司对外承包无尘室工程,洁净室工程,净化设备,洁净棚,传递窗,ffu过滤机组,风淋室,洁净工作台。宇田科技集研发、设计、生产、销售、施工、维护于一体,严格遵循洁净厂房设计规范、iso14644、iso2001国际标准等相关规定,致力于净化行业的探索,在优化工程、设备方案方面都取得了有目共睹的成绩,赢得社会各界的认可。公司所生产的产品广泛应用于电子、半导体、新能源、包装、实验室、医药、光学、生物、食品等行业。 公司主要承包无尘室工程,洁净室工程,净化设备,洁净棚,传递窗,ffu过滤机组,风淋室,洁净工作台等。欢迎光临洽谈合作。

本产品的加工定制是是,吹淋方式是多人三吹,箱体材质是不锈钢,适用对象是风淋通道,功能是自动门风淋室,防爆风淋室,自动化程度是全自动,品牌是宇田科技,型号是00230,喷嘴数是36,喷嘴口直径是220(mm),过滤器效率是99.99,喷口风速是25(m/s),循环风量是23,风淋区尺寸是12,风淋时间范围是120,电源是250(V),最大功耗是75(Kw),适用领域是各种