

碳素回转窑，粮食烘干回转窑

产品名称	碳素回转窑，粮食烘干回转窑
公司名称	郑州宏展机械设备有限公司
价格	478000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:铜合金
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	13333821917 13939015767

产品详情

处理生活垃圾回转窑回转窑系统内设置一系列破碎、均化、计量、喂入设备，城市生活垃圾通过密闭垃圾运输车送入，不需分选，对生活垃圾的适应性很强。资源

化程度高。节能减排效果好，垃圾焚烧产生的热量可替代部分水泥窑燃料，减少燃料燃烧产生的二氧化碳排放。炉渣可替代部分水泥原料，游

离态铁、铝等金属可分别回收，资源化程度高。处理流程简洁，利用水泥窑烧成系统代替垃圾焚烧处理工艺的尾气净化系统，简化了处理流程

，降低了相应投资。采用气化技术，实现了与水泥工艺的有机结合。针对中同生活垃圾现状，采用气化炉技术，气化时空气消耗量小，产生废

气量少，对水泥生产影响小，能源利用率高。

石膏烘干机简称间歇转筒石膏粉炒锅机主要由钢结构机座、炒锅、炒锅内装有扬料和导料装置、滚圈托轮和传动机构组成。石膏干燥机安装于

炉上，锅体与火焰直接接触对锅体加热，锅体将热量传递给石膏并对石膏进行加热炒制；石膏烘干机采用间断加料出料，定时炒制的作业方式

，该机是我公司在回转烘干机和食品炒锅机技术的基础上专为炒制 - 半水模型石膏粉和建筑石膏粉而研制的一种炒锅机。

石膏烘干机(石膏干燥机)主要特点：1、可利用化学石膏（脱硫石膏、磷石膏等）直接炒制成 -半水石膏粉；、从工艺上保证了煅烧石膏粉精密控制炒制时间和温度的要求；3、炒锅机出气口设计合理，运行时无粉尘污染；4、间歇进出料时可压火停炉，再次开炉3分钟后炉火可投入正常运行；5、配套煤气炉或沸

腾炉供热，其尾气余热可回收利用(烧开水或加热空气)；

铝矾土回转窑是指旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。回转窑结构简单

，生产过程控制方便可靠、易损件少、运转率高，是水泥厂煅烧高标号水泥的设备，同时也广泛用于冶金、化工、建筑等行业。我厂生产的回

转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高。

回转窑是指旋转煅烧窑（俗称旋窑），属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。回转窑结构简单，生产

过程控制方便可靠、易损件少、运转率高，是水泥厂煅烧高标号水泥的设备，同时也广泛用于冶金、化工、建筑等行业。我厂生产的回转窑结

构坚固、运转平稳、出窑产品质量高。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料，分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧；铬、镍铁矿氧化焙烧；耐火材料厂焙烧高铝矾土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝；化工

厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。铝矾土回转窑用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。郑州宏展机械生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新，在该系统中采用国内外最先进的液压挡轮装置、采用计量精度很高的计量柱塞泵、高

精度的调速阀和接触式石墨块密封装置等国内先进技术。为了提高自动化程度，窑头采用工业电视看火，工艺流程模拟荧光屏，煅烧带采用红

外线扫描仪把煅烧带的煅烧情况直接反映在计算机上，这些新技术的使用直观感强，操作方便，使用可靠。稳定了热工制度，提高了设备运转

率，与同规格设备相比，运转率提高了10%，产量提高了5%-10%，热耗降低15%。

郑州宏展机械设备有限公司温馨提示：售前： 1.指导客户选择最为适用的设备型号。 2.免费派工程技术到现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案。 3.可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

售中： 1.产品出厂前的严格检验。 2.依照合同安排发货。 售后： 1.指派专门的售后服务人员，到现场指导客户安装。 2.设备的调试运行。 3.现场培训操作人员。 4.国内客户生产过程中遇到的问题，我厂服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。

qq:785804822 或者1062120269

24小时销售热线：13333821917 0371-53738553 .详情登陆公司网站 [http://www.breakerchina.c](http://www.breakerchina.com)

om <http://www.13939015767.com>

<http://www.cnsbjx.com.cn>

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是铜合金，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是宏展，型号是hzy，材质是钢，生产能力是1.2（t/h），窑体直径是1400（m

m)，窑体长度是32000（mm），窑体斜度是3%，转速是1.62（r/min），电机功率是18.5（Kw），重量是45.4（t），功率是30，工作类型是回转滚筒