

水墨印刷开槽机/2800型双色水墨印刷开槽机

产品名称	水墨印刷开槽机/2800型双色水墨印刷开槽机
公司名称	东光县隆新包装机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 印版形式:凸版 类别:水转印设备
公司地址	中国 河北 沧州 东光县 连镇镇毕家园村
联系电话	86-0317/13403378249/15081473122 18733093583

产品详情

开槽部

- 1、 预压轮，经预压线后的纸板不易破裂。单轴双刀开槽，箱高调整采用电动调整（可选用plc及触摸屏调整）
- 2、 开槽刀座及压线轮横向移动采用同步电动调整（可选用plc及触摸屏调整，直接输入纸箱尺寸，自动调整）
- 3、 压痕间隙及刀轴间隙调整采用自锁结构
- 4、 开槽刀箱高调整有防碰撞保护装置，不会损坏机器
- 5、 各开槽刀座横移有防碰撞保护装置（电子式）
- 6、 开槽刀宽度7mm，合金材质，经热处理研磨，齿形有开槽刀，双片式修边刀，刀口锋利精度高，寿命长
- 7、 可配手提打孔模座

印刷部：

- 1、 印刷辊采用无缝钢管，表面研磨，坚实镀层，平衡校正、运转平稳
- 2、 挂板功能上印刷版更简单、快捷

- 3、 快速换版装置，装卸印版时脚踏开关电动控制版辊的正反方向转动
- 4、 送纸辊、压印辊、网纹辊、胶辊间隙调整均采用自锁结构
- 5、 整机采用无间隙调整保持最精准的套色精度套色精度 $\pm 0.5\text{mm}$
- 6、 采用360度行星电动相位调整，运转和停止时均可调整，调整迅速、精确
- 7、 印刷相位固定装置，气动式刹车机构，当单元分离或清洗调整时，刹车机构限制轮转动，保持原有齿轮位置固定点
- 8、 停机时着墨辊可以自动脱离印版表面以免损坏印版
- 9、 着墨辊有自动空转装置，机器暂停时水墨不干，免去洗版麻烦
- 10、 气动隔膜泵上墨、自动循环、加水清洗
- 11、 采用自动喷淋润滑装置，提高整机使用寿命
- 12、 网纹辊采用配合送纸系统气压式升降装置（送纸时网纹辊按单元顺序自动落下，停止送纸时按单元顺序自动抬起）
- 13、 擦板记忆功能，清洗印版后可回到原印刷位置

本产品的加工定制是是，印版形式是凸版，类别是水转印设备，印刷颜色是双色，适用对象是纸质包装，适用材质是纸板，品牌是隆新，型号是2800型，产品类型是全新，印刷速度是100（张/小时），承印物厚度范围是2--11（mm），包装是多种，产地是河北，售后服务是整机保修1年，规格是多种也可定制