

5V1A电源适配器 5v1a开关电源

产品名称	5V1A电源适配器 5v1a开关电源
公司名称	深圳市南山区和默电子商行
价格	4.20/个
规格参数	品牌:JNY 型号:5V1A 类型:DC/DC电源
公司地址	广东 深圳市南山区 沙河街道沙河路122号103
联系电话	15889216787

产品详情

开关电源: 5a 1v 适配器

输入参数：ac 110-240v 50/60hz

输出参数：dc 5a 1v（ ± 5 % ） 磁环

外壳尺寸：83 x 52 x 36 mm

包装规格：每件 200只

产品特点：24w 5v 1a 磁环 开关电源

和默电源开关电源采用进口元器件，运用先进的技术工艺，精心设计制造，每台开关电源在出厂前都经过百分之百的老化测试，内置emi电池滤波器、短路保护、过载保护、过压保护、105 ° c输出电容器、体积小，重量轻、效率高，工作温升低、寿命长、符合全球电压。

使用场合：适用摄像头、监视器、扫描仪专用

于与本机输出的电压、电流及正负极性相匹配的用电器使用。

性能	参数
额定输入电压	220v ac
允许输入电压范围	110-240v ac
输出电压/输出电流	5v1a（ ± 5 % ）
纹波和噪音	100mv

输出稳定度	典型值0.5%
负载稳定度	典型值1%
过压保护	115%-135%
过载保护	输出端在短路、过载时均保护
启动时间	20ms
保持时间	30ms
温度系数	0.02%-0.05%
emi标准	(a) fcc part 15a b级 (b) en55022, cisprpub22a, b级
安全标准满足	220ac
工作环境温度	-10-至+60
保存环境温度	-20-至+85
高压测试	输入与机壳, 输入与输出之间加电流2000vac电压保持1分钟漏电流小于10ma, 输出与机壳之间加交流500vac保持1分钟漏电流小于10ma
绝缘电阻	输入与地、输入与输出之间大于30兆欧
注：可按用户要求定制	

宝贝建议：和默电源开关电压可以在45 的环境温度下连续满载工作一年以上，但是为了提高系统的可靠性，建议开关电源工作50%-80%负载为佳，即假设所用功率为20w，应选用输出功率为25w-40w的开关电源。

本产品的品牌是JNY，型号是5V1A，类型是DC/DC电源，输入电压是220V/110（V），输出功率是5V（W），输出电压是5（V），工作效率是99（%），输出纹波噪音是1，输出电压精度是90（%），电压调整率是100（%），负载调整率是100（%），输出电流是1A（A）