

# 电容充电电源12V100W充电DCC100-220D12

产品名称	电容充电电源12V100W充电DCC100-220D12
公司名称	上海多商电子有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:D.S(上海多商) 型号:DCC100-220D12 类型:特种电源
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2072号6007室
联系电话	021-52911659 13917491709

## 产品详情

### 输入特性：

输入电压：100-200vac

输入频率：46-73hz

空载功耗：0.2w

### 输出特性：

输出电压：440v；390vdc；350vdc；300vdc；280vdc；220vdc；200vdc；180vdc；150vdc；100vdc；72vdc；54vdc；48vdc；28vdc；12vdc任选

输出电流：1-5a

输出功率：50-100w

输出效率：85%

输出纹波：180mv

输出电压稳定度：1%

负载调整率：2%

恒流恒压多段式工作模式

安全特性：

过压保护：120%

过流保护：120%

过温保护：自动恢复

短路保护：自动恢复

绝缘耐压：输入-外壳2000vac1min5ma；输出-外壳1500vac1min5ma；输入-输出500vac1min5ma

安全标准：gb4943；ul60950；ce en60950；

电磁兼容：gb9254；en55022；en55024

其他特性：

尺寸：168\*77\*25

冷却：自然冷却

重量：85g

mtbf：600000h

上海多商电子有限公司 吴斌 13917491709

本产品的品牌是D.S(上海多商)，型号是DCC100-220D12，类型是特种电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是100-200AC(V)，输出功率是100(W)，输出电压是12(V)，工作效率是85(%)，输出纹波噪音是18-mV，输出电压精度是1(%)，电压调整率是1(%)，负载调整率是2(%)，产品认证是ce，输出电流是0.5(A)，工作频率是37-63(HZ)，工作温度是60( )，外形尺寸是168\*77\*25