

# 风刀型玻璃清洗机 齿轮传动 变频调速立式玻璃清洗机

产品名称	风刀型玻璃清洗机 齿轮传动 变频调速立式玻璃清洗机
公司名称	佛山市十字军机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:十字军 型号:2500
公司地址	佛山市顺德区伦教常教新成路10号华启璟轩5座501号(该住所作为法律文件送达地,不作经营用途)
联系电话	18576506300

## 产品详情

佛山市十字军机械有限公司生产并供应风刀自动升级型玻璃清洗机,不同规格,不同型号价格有差别,以实际价格为准。

大型设备可接受定制。先付定金,生产出来运输前给余款。

订购热线:18576505300 陈小姐

风刀型玻璃清洗机是专门用于平板玻璃的清洗和风干,采用卧式结构,主要由进料段、清洗段、干燥段和出料段组成。清洗段采用毛刷、二对高压风刀和三对发热丝以保证清洗及烘干效果。烘干温度可根据要求预先设定。操作简便实用,性能稳定可靠。  
技术参数(单机)technical data:

型号与规格 model number	最大加工宽度尺寸 max.glass size	最小加工宽度尺寸 min.glass size	加工玻璃厚度 glass thickness	加工速度 working speed	重量 weight	尺寸 overall size
rtx1800	1800mm	400 × 400mm	3 ~ 21mm	1.2 ~ 6m/min	2400kg	5670 × 3220 × 2700mm

rtx2000	2000mm	400 × 400mm	3 ~ 21mm	1.2 ~ 6m/min	2600kg	5970 × 3420 × 2700mm
rtx2500	2500mm	400 × 400mm	3 ~ 21mm	1.2 ~ 6m/min	3500kg	7170 × 3570 × 3000mm
rtx2800	2800mm	400 × 400mm	3 ~ 21mm	1.2 ~ 6m/min	4000kg	7570 × 3870 × 3300mm

本玻璃清洗机械设备主传动为齿轮传动、变频调整、数字显示、清洗部毛刷辊转动分别由上、下两组电机独立皮带传动、转动速度平稳、使用寿命更长；清洗部、风干部整体升降、最大升程为：350mm，便于清洗和保养；三对毛刷配置、可洗普通镀膜和阳光镀膜玻璃；二对特制风刀配置、风力大、风干效果好、带加热系统；不锈钢拼装式结构。

玻璃清洗机的设备性能：

- 1) 传送机构动作应平稳、可靠、无震动现象。
- 2) 传动胶辊平行度公差：1mm.
- 3) 传动胶辊运动精度：径向跳动不大于0.5mm；轴向窜动不大于0.5mm。
- 4) 传动胶辊上母线共面，平面度公差：1mm.
- 5) 玻璃从上片到下片的输送过程中沿垂直输送方向偏移量不大于5mm/1000mm.
- 6) 水泵、风机工作应正常，各管道无堵塞和潺潺现象。
- 7) 设备噪声小于等于85db(a).

卧式清洗机的特点：

- 1) 卧式玻璃清洗机采用国标方管骨架，水平卧式结构；
- 2) 卧式玻璃清洗机的温度控制可调整吹风温度；
- 3) 卧式玻璃清洗机的传动部分使用无级变速机控制，可任意调节清洗速度；
- 4) 卧式玻璃清洗机的输送辊、毛刷辊以及海绵辊均采用耐高温，耐酸碱材质，使用寿命长；
- 5) 卧式玻璃清洗机为密集滚筒带动设计，加工面积范围大，循环水清洗玻璃一次完成；
- 6) 卧式玻璃清洗机使用离心风机，音量小、风量大；高温烘干系统，玻璃清洗完成后表面温度在30-50摄氏度。

卧式玻璃清洗机的适用范围：

卧式清洗机最小能够清洗150mm的玻璃，最小清洗厚度为3mm；最大玻璃清洗范围为2000mm，厚度可调至15mm，适用于大型钢化玻璃，家具玻璃等的清洗。

玻璃清洗机常见故障：

1、如何预防清洗机卡玻璃？ 玻璃在进行清洗干燥时，有时会发生卡在机器内的现象，主要预防方法如下。

- 1) 不放入超过清洗干燥机限定最大厚度的玻璃。
  - 2) 入片时，玻璃之间摆放距离要足够大。
  - 3) 不要清洗小于设备规定最小尺寸和辊刷处，发现要卡玻璃或不正常，立即停机排除。
  - 4) 清洗窄长形玻璃或尺寸较小的玻璃时，长边要顺前进方向摆放。 5) 风刀角度要调到符合要求，吹风方向不能太朝入片方向，不准随意乱动风刀。
- 2、清洗干燥时容易产生的缺陷有哪些？
- 玻璃在进行清洗干燥时，有时会造成玻璃缺陷，其主要缺陷如下。
- 1) 爆边：传动及夹紧系统问题造成玻璃在清洗机内碰撞。
  - 2) 划伤：清洗机下有碎玻璃以及操作时叠片码放。 3) 洗不净：水箱没有及时换水，水质不干净；毛刷沾玻璃粉太多；风干段没有过滤或滤不净，含尘量大。
  - 4) 吹不干：风量及风压不够，风刀或吹风角度不合适。

本产品的加工定制是是，品牌是十字军，型号是2500，功率是34.5（Kw），重量是3500（kg），最小加工尺寸是400×400mm，最大加工尺寸是2800mm，加工厚度范围是3~21mm（mm），外形尺寸是7170×3570×3000mm（mm），玻璃机械种类是玻璃清洗机，规格是1800型,2000型,2500型,2800型，加工速度是1.2~6m/min