

率	0	2hp	3hp	5hp	7.5hp	10hp	15hp	k	w	30hp	40hp	k	k	k	k	k	150hp	2k
范	w							w				w	w	w	w	w		w
围	1h							20	25hp			50	60	75	10	12		17
0	p							hp				hp	hp	hp	0h	5h		5h
															p	p		p

vf	230v/3-phase																品牌:DELTA/台达			
d-	460v/3-phase																型号:台达C2000高阶向量型变频器			
																	产品系列:台达C2000高阶向量型变频器			
c2	160kw	185kw	220kw	280kw	315kw	355kw														
00	公司地址																上海市金山区吕巷镇溪南路86号21幢1206室			
0	215hp	250hp	300hp	375hp	425hp	475hp														
	联系电话						phase												86 021 51987265 13916124197	

应用范围

产品详情 泵、卷绕设备、空压机、机床设备、精密加工中心、食品包装、医疗设备、印染设备、电梯起重行业等

vfd-c2000系列 高阶磁束矢量控制型

本产品的品牌是DELTA/台达，型号是台达C2000高阶向量型变频器，产品系列是台达C2000高阶向量型变频器，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是4（kW），滤波器是内置1A滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳

本系列具有以foc控制为核心的高效能变频驱动技术，其多元化的驱动控制及模块化设计、丰富的产业应用功能及简易维修低故障率的自我诊断特色，极具市场价格竞争力，为产业与终端客户有效节省建构及营运成本，替用户掌握致胜先机提升竞争力！

产品特色

- 输出频率一般负载0.01 ~ 600hz；重载：0.00 ~ 300hz 感应电机与同步电机控制一体化
- 速度/转矩/位置控制模式 内置10k容量的plc 标配lcd面板，选配led
- 过负载能力：一般负载额定输出电流120% 1分钟；重载 额定输出电流150% 1分钟 内置直流电抗器(37kw)、刹车制动单元（30kw）
- 内置canopen现场总线及modbus，并可选购：devicenet，profibus，modbus tcp and ethernet-ip
- 内置温度感测器 dc-bus直流母线可并联共享 穿墙式安装方式，加强了系统的防护等级
- 可拆卸的风扇、控制端子 增强的环境耐受性与保

产品规格

功 75 1.5kw 2.2kw 3.7kw 5.5kw 7.5kw 11kw 15 18.5k 22kw 30kw 37 45 55 75 90 110kw 13