

台达变频器五星信誉店、VFD075C43A

产品名称	台达变频器五星信誉店、VFD075C43A
公司名称	深圳市唯信尔科技有限公司
价格	2920.00/个
规格参数	品牌:DELTA/台达 型号:VFD075C43A 产品系列:C2000
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道德兴城12栋、13栋、14栋、15栋14座411
联系电话	13714017897 18925261903

产品详情

标价非实价，如需特价请联系卖家！

我公司专业供应：安川、台达伺服电机、变频器；apex行星减速机，如有需要欢迎致电我公司咨询选购，我公司全体同仁恭候您的光临！

vfd-c2000系列 高阶磁束矢量控制型

本系列具有以foc控制为核心的高效能变频驱动技术，其多元化的驱动控制及模块化设计、丰富的产业应用功能及简易维修低故障率的自我诊断特色，极具市场价格竞争力，为产业与终端客户有效节省建构及营运成本，替用户掌握致胜先机提升竞争力！

产品特点

功率范围0.75kw-355kw。

输出频率一般负载0.01~600hz；重载：0.00~300hz（感应电机与同步电机控制一体化
速度/转矩/位置控制模式 内置10k容量的plc 标配lcd面板，选配led

过负载能力：一般负载额定输出电流120% 1分钟；重载 额定输出电流150% 1分钟 内置直流电抗器(37kw)、刹车制动单元（30kw）

内置canopen现场总线及modbus，并可选购：devicenet，profibus，modbus tcp and ethernet-ip
内置温度感测器 dc-bus直流母线可并联共享 穿墙式安装方式，加强了系统的防护等级
可拆卸的风扇、控制端子 增强的环境耐受性与保

标配rs485,接口方式rj45、sg端子

基本特性

一、 高效能变频驱动技术：

1. 双额定设计（nd一般负载/hd重负载）
2. 优异的四象限转矩控制及转矩限制

二、 环境适应性：

1. 50 运转环境温度
2. 内建直流电抗器
3. 保护性涂层电路板
4. rfi滤波器
5. 全球安规，通过ce/ul/cul认证

三、 多元化驱动控制

1. 内建安全停车功能
2. 内建可编程序控制器
3. 内建刹车制动单元
4. 驱动系统网格化
5. 同步定位控制功能

四、 模块化设计

1. 热插拔数字操作器
2. 输出 i/o 扩展卡（三个扩展槽：i/o、通讯口、pg卡）
3. 多样化pg反馈卡
4. 现场总线网络卡
5. 可拆卸式风扇

产品规格

功率	750	1.5kw	2.2kw	3.7kw	5.5kw	7.5kw	11kw	15kw	18.5kw	22kw	30kw	37kw	45kw	55kw	75kw	90kw	110kw	132kw
----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

范围	w	2hp	3hp	5hp	7.5hp	10hp	15hp	w	25hp	30hp	40hp	w	w	w	w	w	150hp	w
	1h							20				50	60	75	10	12		17
	p							hp				hp	hp	hp	0h	5h		5h
															p	p		p
vf	230v/3-phase																	
d-	460v/3-phase																	
c2	160kw	185kw	220kw	280kw	315kw	355kw												
00																		
0	215hp	250hp	300hp	375hp	425hp	475hp												
	460v/3-phase																	

应用范围

大型风机、水泵、卷绕设备、空压机、机床设备、精密加工中心、食品包装、医疗设备、印染设备、电梯起重行业等

深圳市唯信尔科技有限公司

电话：0755-28283086

传真：0755-28286236

服务热线：18925261903/王工

服务热线：18126061848/黄经理

qq1：576367981

qq2：229059362

邮箱：szwxegk@126.com

网址：<http://www.szwxejkj.com>

地址：深圳市龙岗区布吉街道吉华路德兴城十四栋411

本产品的品牌是DELTA/台达，型号是VFD075C43A，产品系列是C2000，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是7.5（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是--（A）