

6SE6440-2UD33-0EB1 西门子MICROMASTER440-

产品名称	6SE6440-2UD33-0EB1 西门子MICROMASTER440-
公司名称	广州新电自动化科技有限公司
价格	10584.00/个
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:6SE6440-2UD31-8DB1 产品系列:M440
公司地址	广州市荔湾区花蕾路99号8085室（临时经营场所有效期至2017年1月8日）（仅限办公用途）
联系电话	13710328862 13650950158

产品详情

公司名称: 广州新电自动化科技有限公司

联系电话 : 020-22335851

手机 : 13650950158

qq : 1944867178

g120系列 :

以下为简单型号参考介绍，如遇到简单功能性选型问题可咨询掌柜或百度一下，涉及到深入技术问题建议直接找西门子技术服务中心咨询或者请教有经验的工程师。

micromaster 420变频器

不带滤波器 带a级滤波器

电源电压200v至240v，单相交流

0.12	0.16	2.0	0.9	6se6420-2uc11-2aa0	6se6420-2ab11-2aa0
0.25	0.33	4.0	1.7	6se6420-2uc12-5aa0	6se6420-2ab12-5aa0
0.37	0.50	5.5	2.3	6se6420-2uc13-7aa0	6se6420-2ab13-7aa0
0.55	0.75	7.5	3.0	6se6420-2uc15-5aa0	6se6420-2ab15-5aa0
0.75	1.0	9.9	3.9	6se6420-2uc17-5aa0	6se6420-2ab17-5aa0
1.1	1.5	14.4	5.5	6se6420-2uc21-1ba0	6se6420-2ab21-1ba0
1.5	2.0	19.6	7.4	6se6420-2uc21-5ba0	6se6420-2ab21-5ba0
2.2	3.0	26.4	10.4	6se6420-2uc22-2ba0	6se6420-2ab22-2ba0
3.0	4.0	35.5	13.6	6se6420-2uc23-0ca0	6se6420-2ab23-0ca0

电源电压200v至240v，三相交流

0.12	0.16	0.7	0.9	6se6420-2uc11-2aa0	—
0.25	0.33	1.7	1.7	6se6420-2uc12-5aa0	—
0.37	0.50	2.4	2.3	6se6420-2uc13-7aa0	—
0.55	0.75	3.1	3.0	6se6420-2uc15-5aa0	—
0.75	1.0	4.3	3.9	6se6420-2uc17-5aa0	—
1.1	1.5	6.2	5.5	6se6420-2uc21-1ba0	—
1.5	2.0	8.3	7.4	6se6420-2uc21-5ba0	—
2.2	3.0	11.3	10.4	6se6420-2uc22-2ba0	—
3.0	4.0	15.6	13.6	c 6se6420-2uc23-0ca0	6se6420-2ac23-0ca0

制模式；标准参数结构，标准调试软件；数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；独立i/o端子板，方便维护；采用bico技术，实现i/o端口自由连接；内置pid控制器，参数自整定；集成rs485通讯接口，可选profibus-dp/device-net通讯模块；具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；可实现主/从控制及力矩控制方式；在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

西门子micromaster440变频器保护功能_____过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；过电压、欠电压保护；变频器、电机过热保护；接地故障保护，短路保护；闭锁电机保护，防止失速保护；采用pin编号实现参数连锁。

本产品的品牌是Siemens/西门子，型号是6SE6440-2UD31-8DB1，产品系列是M440，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是18.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是38（A）