

水洗房大型设备 洗衣房设备 双辊熨平机

产品名称	水洗房大型设备 洗衣房设备 双辊熨平机
公司名称	广州市金挚莱洗涤器材有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	广东 广州市花都区 新华镇云山大道87号-19
联系电话	02036929833

产品详情

用途：

适用于熨平大型平面形状的棉、化纤纺织品。例如：床单、被套、餐桌布等。具有熨烫效率高、节能、平整度好、速度调节方便、传动平稳、安装方便等特点，是铁路、医院、印染厂、宾馆、饭店等单位的洗衣房的理想设备。

简要说明：

- | 第一辊采用不锈钢烘筒，传热快、热效率高、重量轻、不生锈、表面光洁。
- | 第二辊采用烫槽，在压力下熨平，熨平效果好。
- | 不锈钢支撑辊，提高寿命。
- | 加长的输送台更符合人机工程原理。
- | 变频调速，省电60%；采用链条传动，故障率低、运行平稳、噪音低。
- | 蒸汽密封旋转接头采用高级密封材料，延长使用寿命，减少维护。
- | 先进的电气控制系统使操作方便，维护简单。
- | 可靠的安全设计，在遇到特殊需要时能够在机器的两侧实现紧急停机。

use:

this machine is suitable for large cotton, textile. for example, bedsheet, bedcover, table cloth. it has high ironing-

efficiency saving energy, good straight degree, speed-adjusting, stable transmission.

short introduction:

the first roller adopt stainless steel roller, it has fast transferring-heating, high heat-efficiency, light weight, rustproof, smooth appearance.

the second roller adopt ironing-gutter, iron under pressure, so it will have perfect ironing-effect.

stainless steel adopts support chest to improve life span.

transmission table lengthened accord with human-machine engineering principle.

frequency conversion speed-adjusting save 60% power, adopt chain-wheel driving, reducing break-down,stable run,low noise.

rotary tie-in of steam-sealing adopts superior seal material, so that prolong lifespan, reduce maintenance.

advanced wiring control-system make operation and maintenance convenient,easy.

stable safety design can urgently carry out stop commend in accident.

主要技术参数main parameters:

参数	单位	y-2500	y-2800	y-3000	y-2500	y-2800	y-3000	y-2800
specification	unit	id	id	id	iid	iid	iid	iiiz
最大熨平宽度max ironing width	mm	2500	2800	3000	2500	2800	3000	2800
辊筒直径diameter of roll	mm	800	800	800	800	800	800	800
辊筒数量no of rolls	——	1	1	1	2	2	2	3
熨烫速度 ironing speed	m/min	0-9	0-9	0-9	0-18	0-18	0-18	0-25
蒸汽压力 steam pressure	mpa	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6	0.3-0.6
蒸汽管通径steam pipe diameter	inch	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"
冷凝水接口 condensate inlet	inch	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"	g1½"
加热方式heating type	——	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating	电加热electricity heating 蒸汽加热steam heating
电制 power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
电机功率motor power	kw	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2
每车蒸汽耗量 steam sumption of each	kg	100	120	140	230	240	250	320
电加热功率 electricity	kw	30	32	36	——	——	——	——

heating power								
整机重量machine weight	kg	2150	2300	2450	2950	3150	3250	3850
外形尺寸dimension	mm	3540*	3840*	4040*	3540*	3840*	4040*	3900*
		1470*	1470*	1470*	2410*	2410*	2410*	3350*
		1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是金挚莱，型号是JZL，适用范围是商业用，外形尺寸（长*宽*高）是3540*1470*1420（mm），净重是2150-4050（Kg），电源电压是380（V），额定功率是750--2200（w），产品类型是全新，销售地点是广州，销售形式是厂家直销，产地是上海