

# 台湾NIIKA日夏空压离合器

产品名称	台湾NIIKA日夏空压离合器
公司名称	广州宁贤机电设备有限公司
价格	9600.00/个
规格参数	品牌:NIIKA 型号:NAC 规格:60
公司地址	广州市天河区大观南路22号315房
联系电话	13676220981 13826454593

## 产品详情

niika日夏企业有限公司--主要产品:空压通轴式离合器nac\\空压通轴式刹车器nab空压碟式刹车器dbf空压碟式刹车器dbg空压碟式刹车器dbm空油转换增压器bst空压离合/刹车器联体型pccu 安全夹头sto/stw

trantex仲勤工业股份有限公司-电磁式离合器—刹车器-台湾第一品牌-主要产品:fmp离合器/煞车器fmr离合器/煞车器fmt双离合离合器煞车器mmp离合器/煞车器sab安全煞车器fbn煞车器fcd离合器fch离合器hvc离合器mbf煞车器fbd煞车器fbh煞车器mckg.m

nac · 名称：空压通轴式离合器 · 类别：空压气动式离合器、刹车器	[关闭窗口]
-------------------------------------	--------

### 产品介绍：

通轴式离合器，安装简单：安装固定方式不受进气口的位置影响。适合连续滑动或高频率使用：连续滑动时，散热效果佳，滑动功率良好。可用于连结，亦适合张力控制或高频率使用，切实准确。缓冲起动，具有起动柔和之特性：起动柔和且可用于过负载滑动保护。可调整之扭力限制器：可经由空压之调整，作为定拉力制动使用。扭力调整范围广：空气压调整范围0.4~6kgf/cm<sup>2</sup>容易调整。防爆性，无火花，安全性：因利用空气压力来作动，所以本身就具有防爆性。不会产生电气火花，安全性高。寿命长，保养容易：散热效果良好，摩擦片耐磨且2片式更换容易。

空压与扭矩的关系：

散热量与回转数的关系：

基本构造：

nac系列离合器于装配时应注意其传动轮的容许范围a，以及传动轴的最小长度b，请参阅例图。离合器内部两个因使用条件不同，每1至6个月必须注油润滑保护。

size	容许范围a	容许范围b
nac5	6~11	65
nac10	7~12	95
nac20	10~15	100
nac40	0~19	110
nac60	0~33	128

技术参数：

model	nac 5	nac 10	nac 20	nac 40
静摩擦扭力 kgfm	5	10	20	40
轴孔 dh7	25	35	40	50
键槽 mm	6 x 27.8	10 x 38.3	12 x 43.3	12 x 53.3
重量(约) kg	5.5	12	18	23
标准配置	5hp马达/1800 rpm	10hp马达/1800 rpm	18hp马达/1800 rpm	25hp马达/1800 rpm

nac5|nac10|nac20|nac40

size	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	s
nac 5	153	142	110	76	47	100	32	24	18	7	6	m6	14	m6	95
nac 10	205	185	140	105	69.5	136	38	30	22	17	9	m8	16	m10	125
nac 20	224	196	150	110	70	160	46	35	32	20	9	m10	16	m10	130
nac 40	258	226	164	125	82	176	51	38	40	24	8	m10	16	m10	145

nac-60 :

安装图例：

本产品的品牌是NIIKA，型号是NAC，规格是60，扭矩是600N，适用范围是机械设备，重量是35，转速是1800