

钢厂用不锈钢金属软管 四方

产品名称	钢厂用不锈钢金属软管 四方
公司名称	河北亿福安橡胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:四方 使用温度范围:-60——420 ()
公司地址	河北景县景新大街544号(景龙路南)
联系电话	86-03187158281/7158201 18631801271

产品详情

金属软管 金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 -+420 ）、重量轻、体积小、柔软性好。应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。螺旋形波纹管 螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。环形波纹管 环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，波与波之间由圆环波纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。金属软管连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。

规格从dn5mm—500mm。

我们公司产品经河北省产品质量监督检验院鉴定，各级指标达到或超过标准要求，并获得名牌优质称号。现代化的生产设备、先进的检验设备、完善的iso9001:2000质量管理体系以及丰富的生产经验，使我公司的产品在国内享有很高声誉。我公司还可按客户要求定做加工各种型号的产品，并向客户提供金属软管报价、胶管报价，接头报价等。

报价电话：0318-4225868 15132829711

传真 0318-7158278

本产品的加工定制是是，品牌是四方，使用温度范围是-60——420 ()，摩擦系数是0.1，抗撞强度是1.5 (MPa)，材质是不锈钢304，管道口径是102 (mm)，管道厚度是5 (mm)，适用流体是水，油等，型号是SF-F，规格是DN102，PN1.5L=10米