

烟，风，煤粉管道波纹补偿器

产品名称	烟，风，煤粉管道波纹补偿器
公司名称	郑州松隆供水设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:松隆 使用温度范围:-200~400 ()
公司地址	郑州市金水区任砦北街1号2号楼3单元13层78号
联系电话	15838083007

产品详情

烟风煤粉管道ygfb(圆形)波纹补偿器-膨胀节的类型：1、标准半高型膨胀节波高 $h=108\text{mm}$ ，波距 $q=59\text{mm}$ ，壁厚 $t=1.5\text{mm}$ ，弯头弯曲半径 $r=300\text{mm}$ 适用于矩形烟风道横截面积小于 4.6m^2 ，以及烟风道外形尺寸中有一边小于 1.2m （但应大于 0.6m ）的场合。在无冷拉的情况下，每波允许的最大基本膨胀量为： $a = \pm 11\text{mm}$ 2、标准全高型膨胀节波高 $h=216\text{mm}$ ，波距 $q=86.4\text{mm}$ ，壁厚 $t=2.6\text{mm}$ ，弯头弯曲半径 $r=600\text{mm}$ 在无冷拉的情况下，每波允许的最大基本膨胀量为： $a = \pm 24\text{mm}$ 膨胀节的冷拉：膨胀节在安装时的予冷拉，可以减少膨胀节使用的波数。因而可降低设备的投资，显著地减少管道在热态下伸缩节所承受的热应力，并增强了伸缩节的热稳定性。在制造厂是难以实现冷拉的，伸缩节的冷拉每波允许的最大伸缩量 a 可取上述数值的2倍。一般冷拉系数取 $r=50\%$ 。烟风道设计者也可以根据实际情况选用小于 50% 的任何其它冷拉系数。 伸缩器订货时，至少应提供如下参数：1、管道内的流通介质（烟气、空气或其它）2、烟风道的设计压力 p （ mmhzo ）3、运行时的最高温度 t （ ）4、烟风道的横断面的外形尺寸（长 \times 宽 mm ）5、选用的波型（全高型或半高型）及伸缩节数6、锅炉所采用的燃料类别（煤或油）安装 伸缩节与烟风道联结的框架尺寸以烟风道外形尺寸（烟风道的壁厚包括在内）为基础，四边均予留 3mm 的间隙，便于安装就位，安装时与烟风道直接焊死，以保证良好的气密性。应用范围：1、热电厂(1)汽机(2)锅炉(3)除尘；2、水泥厂；3、钢铁厂、熔炼炉、焚烧炉；4、热电厂及核电站；5、空调送风系统；6、玻璃及矿棉业；7、石油化工企业；8、空气及煤气清洁厂；9、风机厂；10、铝厂和碳素厂。烟风煤粉管道ygfb(圆形)波纹补偿器 圆形、矩形、波形补偿器(膨胀节)是根据美国ce公司引进技术研制的，是一种在工作中能自由伸缩的弹性补偿原件，它结构紧凑，工作可靠，成本低廉，适用性强，有防振、防尘、防失调等功能，主要用于电站锅炉风烟系统中，也适用于冶金化工等其它类似的烟连接管道。设计时可根据不同要求制成主要吸收单向热位移得单件膨胀节，也可用于两个膨胀节组成用以吸收空间三向热位移，而不造成管道的破坏汇潜心，是保证管道安全可靠运行的必不可少的重要原件。

温度对补偿器的修正系数 f_1 温度对补偿器的修正系数 f_2

关于价格由于产品型号尺寸较多，网上价格属性仅作参考，建议您务必联系客服咨询您需要的产品价格，未经联系私自拍下，本公司不予发货，敬请谅解。关于色差本公司产品是实拍，但由于光线、显示器

色差及个人对颜色理解习惯不同，导致实物可能会与照片存在一些色差，最终以实际产品为准。关于发货本公司郑重承诺，所有现货产品，尽可能给予最早发货，若客户定制或其它情况，在双方约定时间内发货，所使用的物流务必与在线客服进行协商。关于退换货定货时请仔细阅读所购产品各种参数，我公司将按照所需进行生产。从下料到产品出厂，生产不易，如无质量问题，概不退换货。因物流原因造成的产品损毁，我公司将与物流公司沟通核定属实后，予以补发货物。

关于物流我公司会按照与买方协定的指定物流按时发货。如遇货物到达后，物流公司不派送等问题，请买方与物流公司自行协商，所产生的派送费用，我公司概不承担。关于售后我公司承诺，严肃对待每一位客户反映的关于本公司生产售出的产品的各种问题，尽力确保每一位客户能得到最好的服务，让客户满意，放心。1、保证产品包装符合客户要求；2、及时解决客户所反映出的安装，拆卸等技术问题；3、定时随机抽取客户进行问题询问回馈；4、建立用户档案，完善服务质量。

联系方式：

电话：0371-64019202

传真：0371-64019201

手机：15838083007

电子邮箱：zzslgssb@163.com

qq：2507901973

网址：<http://www.zzslgssb.com>

全国24小时服务热线：4000875133

售后服务电话：15890087007

本产品的加工定制是是，品牌是松隆，使用温度范围是-200~400（ ），摩擦系数是0，磨损量是0，抗撞强度是0.5（MPa），材质是不锈钢，管道口径是200-3600（mm），管道厚度是10（mm），适用流体是烟，风，煤粉等，型号是FGFB/YGFB，规格是DN200-3600