

大拉杆膨胀节补偿器 直管平衡压力拉杆波纹管补偿器

产品名称	大拉杆膨胀节补偿器 直管平衡压力拉杆波纹管补偿器
公司名称	乌鲁木齐德泰盛机电物资有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:勤业 使用温度范围:165 ()
公司地址	乌鲁木齐新市区厦门西路华润大厦
联系电话	15999192348 18703030764

产品详情

1用途

可以补偿弯曲管道的横向位移和角位移。

2产品说明

型号：本公司生产dn100-dn5000，压力级别0.1mpa-2.5mpa。

连接方式：1、法兰连接 2、接管连接

产品横向补偿量：根据用户要求

3使用说明

大拉杆横向波纹补偿器对支座作用力的计算：

横向弹力： $f_y = k_y \cdot y$ 弯矩： $m = f_y \cdot l$

式中： k_y -横向刚度 n/mm y -横向实际位移（变形量）mm

l -管架到补偿器中点的距离 m 。

4安装前的准备工作

1、补偿器到货后，需对以下内容进行开箱检查：

a、文档资料：需检查补偿器标牌、合格证上所列型号、规格及技术参数是否与订货合同一致，其它所需的附属技术文件是否齐全。

b、

外观检查：补偿器无明显的划伤或尖压痕；补偿器内部（波谷）应无异物；连接端口应完好，如法兰联接密封面应无贯穿伤痕，涂层无起皮、龟裂、剥落，大拉杆、运输拉杆及紧固件应完整。

2、补偿器吊装及运输注意事项：

a、吊装时应使用专用的吊装工夹具或起重吊耳，严禁使用运输拉杆作为承力部件。无起重吊耳的小口径补偿器，因其重量轻，可用绳索捆在接管上。

b、运输、储存过程中要防止日晒雨淋、水浸泡、有害气体腐蚀。

c、运输、储存过程中要防止跌落、碰撞，不要与其它物品堆放在一起，以免碰伤损坏波纹管。

d、运输过程中要捆绑牢固，防止窜动及滚动。

本公司是综合一体供应物资与多家厂家建立了长期稳定代理授权的合作关系。品种齐全、价格合理。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，经销批发畅销市场绝对厂价的直销的原则 公司拥有一批经验丰富的高素质销售人员及技术人员，凭借先进的现代化管理，提供高质量的产品和服务。

公司主营：高强度塑合金管 栅格管 蜂窝管 格栅式.塑料制品 各种通信管件等，水利阀门配件，遥控浮球阀，消声止回阀，电动控制阀，水泵控制阀，复合排气阀等.波纹管器材，避雷设备，五金交电，劳保用品等。

由于公司经营配件之多 商品未能全部发布到网上

敬请您也可以通过发邮件或传真的方式；配件型号；规格‘所需的产品详情

，以最好的服务和优势给您报价，我们通过网络的平台销售渠道，节省费用让利给您 我们做到货比三家没有竞争的生意，只有您对我们诚信评价，才是我们永远的立足之地，您的满意是我们不懈的追求，欢迎来电洽谈。

联系人：温进兴手机：18703030764电子邮箱：2826127660@qq.com在线qq: 2826127660

本产品的加工定制是是，品牌是勤业，使用温度范围是165（ ），摩擦系数是0.1，磨损量是0.01，抗撞强度是10（MPa），材质是不锈钢，管道口径是100（mm），管道厚度是3（mm），型号是(DHB型)，规格是dn100-5000