

金属软管不锈钢软管金属波纹管

产品名称	金属软管不锈钢软管金属波纹管
公司名称	泉州永星管业有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永星 使用温度范围:-196 - 450 ()
公司地址	福建 泉州市鲤城区 堤后路76号
联系电话	059522162871 13859710686

产品详情

一：法兰系列金属软管参数

结构：可以分为平焊法兰连接、松套法兰连接、固定法兰、松套法兰带直管密封座等

w特点：安装方便，密封性好

w通径：dn10-dn800

w材质：1.法兰、接管、网套压紧环、金属软管、网套：不锈钢304、不锈钢316

w一、产品用途、特点

w通用性好,适用范围广,规格齐全,耐压高.

w二、适用工况

公称通径：dn10- dn800mm产品长度：200mm—5000mm。可根据客户要求定制

公称压力：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa工作温度：-196 - 450 介质：液体、气体等。

法兰标准：国标gb、美标ansi、bs、日标jis、德标din等

三、具体解剖示意图

(1) 两端平焊法兰连接产品型号：hbjr公称通径：) dn32 ~ dn600工作压力：0.25 ~ 2.5(mpa)连接形 式：af1		
--	--	--

(2)	一端平焊法兰，一端松套法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn32～dn600工作压力：0.6～2.5(mpa)连接形式：af2/af1		
(3)	两端翻边松套法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn15～dn300工作压力：0.6～2.5(mpa)连接形式：af2		
(4)	凹凸面高压法兰连接产品型号：hbjr公称通径：dn32～dn200工作压力：4.0～6.4(mpa)连接形式：rx26/27或rx26a一端凸面法兰，一端凹面法兰连接（rx26/27）b 两端凸面法兰连接(rx26)		

专用波纹金属软管与波纹补偿器			
1	储罐用波纹金属软管产品型号：cjr公称通径：dn40～dn400工作压力：0.25～2.5(mpa)连接形式：af2/1		
2	泵用波纹补偿器产品型号：hbbb公称通径：dn32～dn600工作压力：0.6～1.6(mpa)连接形式：af1或af1/2		
3	泵用波纹金属软管产品型号：bjr公称通径：dn40～dn500工作压力：0.25～4.0(mpa)连接形式：af1或af2/1		

四.主要用途：1. 输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）2. 输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）3. 输送低温或超低温介质。（例如：液氮）4. 高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）5. 需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

规格：¢4-¢600压力：0.6mpa-25.0mpa执行标准：gb/t14525-93

由于产品价格浮动较大，具体价格以当日报价为基准，欢迎来电咨询，或则通过网上和我们取得联系，我们讲为您提供最真实的报价和最优质的服务！

本产品的加工定制是是，品牌是永星，使用温度范围是-196 - 450 ()，摩擦系数是2000，磨损量是5，抗撞强度是0.6-32 (MPa)，材质是不锈钢，管道口径是10-800 (mm)，管道厚度是1-5 (mm)，适用流体是水，蒸汽，油，化工液体，型号是8--600，石油化工，阀门连接是机械设备