

# 氧气汇流排 氮气氩气汇流排 丙烷汇流排

产品名称	氧气汇流排 氮气氩气汇流排 丙烷汇流排
公司名称	江苏方华阀门充灌设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏南 使用温度范围:60 ( )
公司地址	丹阳市延陵镇东进西路
联系电话	13706103418 13952831056

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品信息

电话：18051279812 何经理

qq：528769424

产品名称：氧气汇流排（单侧，一字形）适用气体：氧气，氮气，氩气等进口最大压力：15mpa出口压力范围：0-2.5mpa（可调）出口连接螺纹：活接（方便焊接）

本公司是气体汇流排制造商，专业生产各瓶组氧气汇流排、氮气汇流排、氩气汇流排、二氧化碳汇流排、乙炔汇流排、丙烷汇流排、丙烯汇流排、空气汇流排、甲烷汇流排、氢气汇流排、液化气汇流排、氨气汇流排、笑气汇流排、混合气汇流排、天然气汇流排、集装格汇流排、高纯气汇流排、低温不锈钢汇流排、霞普气汇流排等。

一、设计特点 气体汇流排主要适用于连续消耗瓶装气体的单位。气体汇流排使用时将数只乃至数十只气瓶，集中连接在汇流排导管上，将气体经过过滤、减压及稳压后输送到使用场所。气体汇流排有结构紧凑、管理方便，安全可靠等特点。

汇流排导管采用优质304或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造。

整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。

汇流排设计形式：配龙门架型、t字型、一字型多个形式，安装操作安全方便。

设计合格，方便安装，支架另配。 配置大流量气体减压器。

开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用，结构合理。

出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，安全可靠 可以预留压力开关接口及扩展接口。

丙烷、丙烯、乙炔、氢气、天然气介质配回火防止器。 易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质（减压器本身有过滤设置，也可另外加装过滤器）。

丙烷、丙烯、乙炔、氢气、天然气介质配回火防止器。 独特的切换阀设计，容易进行主供气瓶组与备

用气瓶组的切换使用、压力调整。如选用自动切换汇流排，无需人工进行切换

氧气按行业标准去油脱脂清洗 适用于集中供气管道，中小型医院、工厂气体供应站、机械制造、实验室、化工、玻璃、食品、钢铁、航空航天等多个领域。

二、性能说明 使用介质：氧、氮、氩、氦、氨、二氧化碳、氢、丙烷、丙烯、乙炔、天然气、空气、混合气、笑气、霞普气等 分组选择：双组式、单侧式 主要材质：hpb59-1，sus304、  
安装形式：靠墙安装或水平安装 主要密封件：聚乙烯四氟 配置大流量、高强度气体调压器  
选配件：泄压阀或压力报警器 工作环境温度：-20~40  
气瓶接管：不锈钢金属软管或紫铜汇流管或高压胶管 电源电压：无

### 三、设计参数

使用介质	最高输入压力	额定输出压力	最大输出流 (m <sup>3</sup> /h)	进口连接
氧、氮、氩、氦	15mpa	0.1 ~ 1.2mpa	100	g5/8
二氧化碳	15mpa	0.1 ~ 1.2mpa	80 ~ 100	g5/8
氢气	15mpa	0.1 ~ 1.2mpa	100	w21.8 × 1/14-lh
乙炔	2.5mpa	0.03 ~ 0.15mpa	60	m16 × 1.5
丙烷，丙烯	2.5mpa	0.03 ~ 0.15mpa	60	m16 × 1.5
液化气	3.0mpa	0.01 ~ 0.3 mpa	40	m16 × 1.5

### 四、使用汇流排的优势

使用汇流排可以节约换钢瓶的次数，减轻工人的劳动强度和节约人工成本。

让高压气体集中管理，可以减少安全隐患的存在。

可以节约场地空间，更好的合理利用场地空间。 便于气体的管理。

### 企业介绍

江苏方华阀门充灌设备有限公司是气体阀门、气体汇流排、气体金属软管、集气包、空分设备、阻火器、气体集装箱、氧气软管、铜接头、管路接头、氧气阀配件、快速接头等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。江苏方华阀门充灌设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

### 企业证书

本产品的加工定制是是，品牌是苏南，使用温度范围是60（ ），摩擦系数是1，磨损量是2，抗撞强度是30（ MPa），材质是黄铜不锈钢，管道口径是27（ mm），管道厚度是6（ mm），适用流体是气体，型号是4瓶5瓶