

## JDB镶嵌式固体自润滑轴承-

产品名称	JDB镶嵌式固体自润滑轴承-
公司名称	嘉善恒润无油轴承有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:恒润 型号:JDB镶嵌式固体自润滑轴承 内径:60 ( mm )
公司地址	浙江省嘉善县魏塘街道网埭港村网埭港33号
联系电话	86-0573-84711380 15024365028

## 产品详情

产品说明：镶嵌式固体自润滑轴承（简称jdb），固体润滑轴承含滑板是在轴承基体的金属摩擦面上开出大小适当、排列有序的孔穴，然后在孔穴中嵌入具有独特自润滑性能的成型固体润滑剂（固体润滑剂面积一般为摩擦面积的22%--30%）而制成的自润滑轴承。该轴承综合了金属基体和特殊配方润滑材料的各自优点，突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。固体润滑轴承特别适用于无油、高温、高负载、低速度、防污、防蚀、防辐射，以及在水中或真空溶液浸润而根本无法加润滑油膜的特殊工况条件下使用。该产品广泛应用于冶金轧钢设备、灌装设备、水轮机、汽轮机、仪器仪表以及矿山设备、船舶机械、纺织机械、船舶工业、航天航海等领域，也适用于一般工程机械。固体润滑轴承的基体应根据轴承自身的工况条件而定。比较常用的材料有高力黄铜、锡青铜、铸铁等。嵌入的固体润滑材料主要是石墨及添加剂。不同的添加剂适用于不同的工况。根据轴承自身工况条件，通过不同的金属基体和嵌入固体润滑剂的组合，可保证产品能满足各种温度、负荷和介质等工况条件下的特殊需要，同时保证稳定可靠地工作。

本产品的品牌是恒润，型号是JDB镶嵌式固体自润滑轴承，内径是60（mm），外径是100（mm），厚度是20（mm），载荷方向是径向，轴瓦材料是高力黄铜+石墨，使用特性是真空，样品或现货是样品，滚动体列数是单列，滚道类型是直线滚道，是否标准件是非标准件，滚动体类型是滑动，体积规格是中小型，是否进口是非进口