

鑫达0.4mm FR-4绝缘板玻纤板环氧板皮套支撑板

产品名称	鑫达0.4mm FR-4绝缘板玻纤板环氧板皮套支撑板
公司名称	衢州市衢江区鑫达绝缘材料厂
价格	58.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫达 型号:XD-A1
公司地址	衢州市衢江区樟潭街道高塘路41-1号
联系电话	86-0570-3375503 18681815615

产品详情

鑫达fr-4绝缘板是环氧玻璃布层压板，根据使用的用途不同，行业一般称为：fr-4 epoxy glass cloth,绝缘板，环氧板，环氧树脂板，溴化环氧树脂板，fr-4，玻璃纤维板，玻纤板，fr-4补强板，fpc补强板，柔性线路板补强板，fr-4环氧树脂板，阻燃绝缘板，fr-4积层板，环氧板，fr-4光板，fr-4玻纤板，环氧玻璃布板，环氧玻璃布层压板，线路板钻孔垫板。

鑫达fr-4绝缘板分为5个等级，分别是a1、a2、a3、b1、b2。

鑫达a1级fr-4绝缘板（颜色统一，布纹细腻，公差极好，韧性好，耐磨，密度低，加工性能非常好；应用高档电子产品绝缘、风机、超大型发电机、超大型电动机等）

鑫达a2级fr-4绝缘板（颜色统一，粗布纹，公差优秀，韧性好，密度适中，加工性能好；应用对韧性要求高的产品，如游星轮和其他耐磨产品等）

鑫达a3级fr-4绝缘板（颜色统一，粗布纹，公差优良，韧性一般，密度较大，加工性能一般；应用大部分普通电子产品绝缘、出口要求的皮套支撑板、大部分结构件加工等）

鑫达b1级fr-4绝缘板（颜色不完全统一，布纹粗细不完全一致，偶尔可见折痕、脏污现象，公差较好，韧性较好，密度适中，偶尔有产品分层现象，加工性能一般，厚度超过1.0mm的产品过冲床易爆边；应用于一般绝缘垫片冲压，要求不高的结构件加工和出口要求的皮套支撑板等）

鑫达b2级fr-4绝缘板（颜色不完全统一，布纹粗细不完全一致，公差较好，韧性差，强度差，密度低，加工性能一般，小部分产品加工过程可能分层，厚度超过1.0mm的产品过冲床易爆边；应用于一般绝缘垫片冲压，要求低的结构件加工和国产皮套支撑板等）

鑫达各等级fr-4绝缘板价格表

鑫达a1级fr-4绝缘板为纯胶fr-4材料，由进口细布纹无碱玻璃纤维布浸以进口纯环氧树脂，并添加相应的阻燃剂、偶联剂等，经过高温高压压合而成的硬质板状绝缘材料。

鑫达a2级fr-4绝缘板为低填料fr-4材料，由国产无碱玻璃纤维布浸以进口纯环氧树脂，并添加相应的阻燃剂、偶联剂等，经过高温高压压合而成的硬质板状绝缘材料。

鑫达a3级fr-4绝缘板为中填料fr-4材料，由国产无碱玻璃纤维布浸以国产纯环氧树脂，并添加相应的阻燃剂、偶联剂等，经过高温高压压合而成的硬质板状绝缘材料。

鑫达b1级fr-4绝缘板为进口fr-4材料，由发达国家覆铜箔板厂过期半固化片，经过高温高压压合而成的硬质板状绝缘材料。由于材料的不统一和不稳定性，故没有详细的技术参数表，只可应用于一般绝缘垫片冲压，要求不高的结构件加工和出口要求的皮套支撑板等。但该产品有性价比高，基本性能参数符合大部分产品应用的特性，具有较大的市场。

鑫达b2级fr-4绝缘板为进口fr-4材料，由发达国家覆铜箔板厂过期半固化片以及阻燃纸，经过高温高压压合而成的硬质板状绝缘材料。由于材料的不统一和不稳定性，无详细的技术参数表，相对于b1级强度更低，只可应用于一般绝缘垫片冲压，要求不高的结构件加工和国产要求的皮套支撑板等。但该产品有性价比极高，基本性能参数符合大部分产品应用的特性，在手机皮套应用领域具有较大的市场。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫达，型号是XD-A1，材质是环氧树脂玻璃布，耐温是150（ ），颜色是白色黄色黑色，厚度是0.4（mm），宽度是1030（mm），长度是1230（mm），产品认证是ROHS，翘

曲度是3‰ (mm) ，适用范围是高性能电子绝缘要求的产品，等级是A1级，色泽是完全统一，表面特征是光滑无凹坑