

# 立式复合破 节能双级粉碎机 冲击式制砂机

产品名称	立式复合破 节能双级粉碎机 冲击式制砂机
公司名称	郑州亚美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:复合式破碎机 品牌:亚美牌 型号:1500型
公司地址	郑州市上街区龙江西路19号
联系电话	0371-85701588 18239977636

## 产品详情

郑州亚美机械设备有限公司

复合式破碎机是在吸取国内外先进细碎设备的基础上，优化设计而成的一种无筛条、可调式细碎设备，可广泛适用于水泥厂的生料、熟料细碎作业，同时也可用于白云石、焦宝石、铅锌矿、蛇纹石、高炉渣、煤矸石、磷矿石等中等硬度物料的细碎作业，特别适用于硬质石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。

复合式破碎机破碎比度大，出料粒度可以任意调节，不受板锤、衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，即可轻松更换易损件。

复合式破碎机工作原理：

全国免费热线电话400-851-5565

物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

技术参数：

全国免费热线电话400-851-5565

型号	600	800	1000	1250
----	-----	-----	------	------

转子直径mm	550	650	800	1000
筒体高度mm	750	800	850	850
主轴转速（转/分）	1200	1180	980	780
进料粒度mm	30	50	70	100
出料粒度mm	0.5-5	0.5-5	0.5-5	0.5-5
生产能力（t/h）	5-10	10-20	25-40	45-70
电 动 机	型号	y系列-4	y系列-4	y系列-4
	功率kw	7.5	15-22	45-55
	转速	1460	1460	1460
外型尺寸长*宽*高mm	1300x730x1650	2000x900x1800	2700x1150x1850	2900x1350x1900
型号	轴承型号		三角带	
600	1315-7315		b型2.5（m）	
800	1316-7316		b型2.7（m）	
1000	1320-7320		c型3.1（m）	
1250	22324-32324		c型4.5（m）	

公司承诺：我公司可派工程技术人员免费指导安装 1.为客户免费培训技术人员  
2.根据购货合同，调试 3.公司长年供应机器易损件  
4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。  
5.我公司生产的机器按国家标准实行三包 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

郑州亚美机械设备有限公司，

欢迎来电！

全国免费电话 400--851--5565

联系电话：0371-56780955 传 真：0371-56780955

联系人： 15890082565 （谢经理）服务承诺 -可货到付款

网址; www.hkzgj.cn 官方qq: 918982498

本产品的类型是复合式破碎机，品牌是亚美牌，型号是1500型，应用领域是白云岩、花岗岩、玄武岩。煤矸石，给料粒度是150（mm），出料粒度是0.1--0.8（mm），生产能力是每小时80--160吨（kg/h），耗电是132（kw），重量是9200（kg），电动机功率是132，粉碎程度是细碎机，驱动方式是电动机，柴油机，，最大进料边长是200，作用对象是石料，规格是PEL1500型--1250型