

智能液位显示器 光柱数显调节控制仪

产品名称	智能液位显示器 光柱数显调节控制仪
公司名称	兴化市万科仪表有限公司
价格	140.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万科 型号:WK-600
公司地址	兴化市新区南郊八里铺路36号
联系电话	0523-80830688 13401232285

产品详情

一、概述 wk-600型智能光柱数显调节仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表，与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。输入的信号可通过内部微型继电器任意改变，输入端子只需3个就能满足热电偶、热电阻、0~10ma或4~20ma标准电流、0~5v、1~5v标准电压信号的要求。

二主要特点：采用当今最先进的atmel单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。集多种输入型号、输出方式于一机。采用watchdog电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。采用双四位led数码显示，可同时显示测量值与报警点设定值。

三、主要技术指标 基本误差：0.2%fs±1个字 分辨力：1、0.1 显示：双四位led数码管显示
输入信号：标准电流0~10ma、4~20ma 标准电压0~5v，1~5v 热电偶k、s、b、t、e、j、wre、n
热电阻pt100、cu50、cu100 冷端补偿误差：±1 报警输出：二限报警或四限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使角，继电器输出触点容量ac220v / 3a或ac220v / 1a。
变送输出：4~20ma(负载电阻 500)、0~10ma(负载电阻 1000) 1~5v、0~5v(负载电阻>200k)
通讯输出：接口方式—隔离串行双向通讯接口rs485 / rs422 / rs232 / modem
波特率-300~9600bps内部自由设定 馈电输出：dc24v / 30ma
温度补偿：0~50 冷端温度自动补偿，误差：±1 电 源：开关电源85~265vac 功 耗：4w
环境温度：0~50 环境湿度：<85%rh 面板尺寸：160mm x 80mm

本产品的加工定制是是，品牌是万科，型号是WK-600，测量范围是万能输入，尺寸是160*80（mm），测量精度是0.2%FS，电源电压是220V（V），用途是液位显示调节