

# 耐用接触电流测试仪 安全参数测试仪

产品名称	耐用接触电流测试仪 安全参数测试仪
公司名称	宁波同高电子科技有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:安全参数测试仪 品牌:宁波同高
公司地址	中国 浙江 宁波市 药行街
联系电话	86-574-27835547 13805873095

## 产品详情

tg2802-n型 接触电流测试仪（以上报价为近期活动价格）

（灼伤、感知/反应、摆脱三种测量模式）

### 一、概述

本仪器是根据gb/t 12113-200、iec60990-1999等相关标准而生产的，仪器内设家用电器常用的灼伤、感知/反应、摆脱三种模拟人体阻抗测量网络,及安装有保护导体电流测量表、极性换相、中线故障、接地导体故障等开关，供用户测量时选用。所以本仪器是用来测试各类电子产品整机、电子元器件接触电流的专用仪器。采用led数字显示被测件工作电压和接触电流，可以设定测试时间、测试电流超值报警等功能；具有分辨力高、误差小、显示清晰、可靠性好等优点，并具有接触电流超值声光报警。操作简单方便，广泛应用于测试各类家用电器和仪器仪表的接触电流。

### 二、用途及特点

- 1、用途：广泛用于测量各类电子产品整机、家用电器、仪器仪表等设备的接触电流。
- 2、特点：具有分辨力高、误差小、显示清晰、可靠性好、操作方便，功能灵活多变、体积小等特点。

### 三、工作条件

- 1、电源 220v ± 10% 50hz ± 2hz
- 2、环境温度 0 ~ 40
- 3、相对湿度 75%

#### 四、主要技术指标

- 1、负载 (eut) 隔离供电电源范围：0 ~ 300v/10a (50hz/60hz) ；
- 2、测量网络选择：灼伤、感知/反应、摆脱三种测量网络；
- 3、测量电压范围：0 ~ 300v ；
- 4、频率范围：0hz、15hz ~ 1mhz ；
- 5、测量量程：200  $\mu$ a、2ma、20ma三档
- 6、测量范围：0.1  $\mu$ a ~ 20ma ；
- 7、最小分辨率: 0.1  $\mu$ a ；
- 8、保护导体电流测量范围：0.001ma ~ 1000ma ；
- 9、测量精度：dc, 15hz ~ 100khz  $\pm 3\% \pm 5$ 个字；  
100khz ~ 1mhz  $\pm 5\% \pm 5$ 个字；  
(注：准确度的范围为电流大于10  $\mu$ a)
- 10、测量定时范围：5 ~ 99s (倒计时)，任意设定， $\pm 5\%$
- 11、超流报警范围：20  $\mu$ a ~ 19.99ma内任意设定

#### 五、泄漏电流测试仪系列型号分类

产品名称	产品型号	电流测量范围	工作电压	输出功率
泄漏电流测试仪	tg2802	0.001-19.99ma	用户自配	用户自配
	tg2802-1	0.001-19.99ma  $\pm 3\%$	ac 0-250v	隔离输出1kva
	tg2802-2		连续可调	隔离输出2kva
	tg2802-3			隔离输出3kva
	tg2802-5			隔离输出5kva
接触电流测试仪	tg2802-n	0.1 $\mu$ a ~ 20ma	用户自配	用户自配

#### 六、仪器外形尺寸及实样图片

- 1、外形尺寸 (mm)：372\*178\*282
- 2、实样图片如下：

#### 七、宁波同高公司生产仪器介绍：

本公司是一个长期专业研制开发、生产通用及专用电子测试仪器、设备的实业型企业，现有产品：全系列交直耐压测试仪、全系列接地电阻测量仪、全系列接触（泄漏）电流测试仪、程控系列安

规二至六合一程控综合测试台及全系列恒压恒流直流稳压电源、全系列电阻测量分选仪、系列电参数测试仪、系列交直流电子负载仪、系列过流保护装置测试仪、系列交直流电流源、安规校准仪器、继电器测试仪器、光伏测试仪器、开关寿命测试仪、大功率高压电容赋能试验台等，同时承接用户各类专用测试仪器及试验设备的设计、制作业务。

#### 八、同类仪器展示：

本产品的加工定制是是，类型是安全参数测试仪，品牌是宁波同高，型号是TG2802-N，测量范围是0.1  $\mu$  A ~ 20mA，精确度是3%，仪表尺寸是372\*178\*282（mm），适用范围是接触电流测试，仪表重量是15（kg），工作电源是220（V）