

# TSGC2-15KW 接触式调压器

产品名称	TSGC2-15KW 接触式调压器
公司名称	乐清市修龙电气制造厂
价格	1750.00/个
规格参数	电压比:0-450 电源相数:三相 防潮方式:开放式
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇黄七甲工业园区
联系电话	15067709066

## 产品详情

tdgc2、tsgc2系列接触调压器为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

产品尺寸、重量：

	型号规格	产品尺寸 (mm)	单台净重 (kg)
单相	tdgc2-0.5kva	120*110*120	4
	tdgc2-1kva	200*180*180	6.5
	tdgc2-2kva	200*180*200	9
	tdgc2-3kva	220*180*200	11
	tdgc2-5kva	310*240*240	16
	tdgc2-10kva	310*240*410	36
	tdgc2-15kva	310*240*560	48
	tdgc2-20kva	310*240*770	56
	tdgc2-30kva	310*240*1500	105
三相	tsgc2-3kva	270*170*420	20
	tsgc2-6kva	260*210*460	28
	tsgc2-9kva	280*210*480	35
	tsgc2-15kva	320*240*570	48
	tsgc2-20kva	320*240*700	60
	tsgc2-30kva	330*340*1500	105
	tsgc2-50kva	360*380*1600	180

主要技术参数：

输入电压	单相电压220v	三相电压380v
输出电压	单相电压0-250v	三相电压0-430v
频率	50hz/60hz	
相数	单相	三相
相对温度	95%	
效率	大于90%	
附加波形失真	无附加波形失真	
温升	60	
抗电强度	2000v/min	
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m	
	<p>概述：</p> <p>tdgc2、tsgc2系列接触调压器，是全国统一设计的新一代节能产品，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能可靠地运作等特点，可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中，达到调压、温控、调速、调光、功率控制等目的。</p>	

本产品的电压比是0-450，电源相数是三相，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是修龙，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，型号是TSGC2-15KW