

加速度传感器CA-YD-125 , CA-YD-125加速度传感器

产品名称	加速度传感器CA-YD-125 , CA-YD-125加速度传感器
公司名称	无锡裕天科技有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:无锡裕天 型号:CA-YD-125
公司地址	无锡市滨湖区钱姚路88号-J
联系电话	15106173177

产品详情

特点:

高冲击、振动测量

体积小.重量轻

整体连线输出

轴向灵敏度 (20 ± 5)	1pc/g
最大横向灵敏度	5%
频率响应	2 ~ 20,000 hz
(见频响曲线) 10%	
安装谐振频率	60,000 hz
温度响应	见温度曲线
极性 (加速度方向从底部	正向
到传感器)	
绝缘电阻	> 10 ⁹ ?
电容	~ 500 pf
工作温度范围	-40 ~ +150
冲击极限	200,00g
瞬态温度	0.05g/ (0.3hz)
磁灵敏度	0.5g/t

基座应变	5mg/μ
重量	1.5g (不含电缆)
壳体材料	不锈钢
安装	胶粘
压电材料	pzt-5
结构设计	环形剪切
输出方式	侧端整体连线I5
配套件	
传感器合格证	标定参数、频响曲线
整体连线 styv-1-1	高温至80 (0.5m长)
stff-0.9 (特订)	高温至150 (0.5m长)

ca-yd-180	0.5-1mv/g,1-12khz,顶端
ca-yd-181	10mv/g,1-10khz,侧端
ca-yd-182	20mv/g,1-10khz,顶端
ca-yd-185	50mv/g,0.5-6khz,顶端
ca-yd-186	100mv/g,0.5-6khz,顶端
ca-yd-188	500mv/g,0.2-3khz,侧端
ca-yd-189	1000mv/g,0.2-3khz,侧端
ca-yd-191	10mv/g,1-7khz,侧端
ca-yd-1160	100mv/g,小体积,0.5-5khz
ca-yd-1181	100mv/g,0.5-10khz,侧端
ca-yd-1182	100mv/g,0.5-10khz,顶端
三向iepe	
ca-yd-152	20mv/g,0.5-4khz,通用
ca-yd-153	1mv/g,可选2-5mv/g
ca-yd-193	10mv/g,可选20-100mv/g

无锡裕天科技有限公司

地址：江苏无锡凯达大厦18楼tel:0510-66882037 66889717 fax:0510-82326817

网址：<http://www.wxyutian.com> come-mail:admin@wxyutian.com 15106173177 应允智

本产品的加工定制是是，品牌是无锡裕天，型号是CA-YD-125，种类是加速度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是高，线性度是1 (%F.S.)，迟滞是1 (%F.S.)，重复性是1 (%F.S.)，灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1