

三相智能漏电综合保护器 豪尼斯

产品名称	三相智能漏电综合保护器 豪尼斯
公司名称	浙江桥都电气科技有限公司
价格	998.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:豪尼斯 型号:HZL1-400
公司地址	乐清市柳市镇朝阳村
联系电话	057751601039 13262376050

产品详情

剩余电流动作断路器(简称智能断路器)是本公司新研制开发的产品,是一种一体式、多功能、智能型、主电路电流可设定的智能断路器。适用于配电变压器低压侧三相四线中性点直接接地(tt)的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路等进行保护。

产品优点

功能多 具有辅助欠压、过压、剩余电流、漏电分断时间、过电流、短路等保护功能。以及自动重合闸、剩余电流显示、实时负荷电流显示、动作状态指示、跳闸数据显示等实用功能。 **体积小** (由剩余电流继电器、交流接触器及空气断路器的组合变为一体式)。缩小了安装位置,简化了接线。具有功能特性可设置的操作方法,可按实际情况分别设置动作电流、分断时间和主电路 电流等所需的功能。 **智能化** 由单片微处理器组成的智能化控制电路,动作准确高,负荷电流、剩余电流、漏电动作时间都可设置,能监测故障跳闸原因,显示跳闸时故障参数,可查询各类故障跳闸的总次数。 **超强记忆** 断电和停电后在开启后,功能保护值和一系列的参数不丢失。 **分断能力高** 本断路器采用gtkm1塑壳断路器的结构设计,具有结构紧凑,分断力强得优点。 **可通讯** 可与电脑建立通讯,也可用gprs通讯模块于手机建立通讯。(通讯功能操作请见通讯型说明书)

产品参数说明

品牌: istelsoar

型号: iszl-250

额定电压: 400v 三相四线

壳架电流: 100a、160a、200a、250a 可调

额定频率 50/60 hz 额定剩余动作电流: 0.075/0.15/0.3/0.5a 可调

额定剩余不动作电流: 0.037/0.075/0.15/0.25a 可调

额定剩余动作时间： 0.2s/ 0.5s

可调 延时重合闸时间：20s ~ 60s 辅助电源欠压动作值：单相 $160 \pm 5\%$ (电压恢复正常后能自动合闸) 额定辅助电压：ac 220v/380v 三、四相 产品使用类别 a类(二段保护延时，瞬时) 本产品符合gb14048.2-2008 国家标准
正常工作条件

环境温度: -5 ~+40 相对空气湿度 最湿月的月平均最低温度不超过25℃ 时，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 海拔不超过2000米 污染等级 3级 安装类别 电源正弦波畸变小于5% 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍，无爆炸性、腐蚀性气体、无雨雪侵袭、干燥、通风。

本产品的加工定制是是，品牌是豪尼斯，型号是HZL1-400，额定电压是220/380 (V)，额定电流是400 (A)，产品认证是3C