

# Z28-150型滚丝机 大型万能滚丝机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Z28-150型滚丝机 大型万能滚丝机              |
| 公司名称 | 任县建东机械厂                          |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 品牌:东易<br>型号:Z28-200<br>产品别名:螺纹机床 |
| 公司地址 | 任县邢湾木口                           |
| 联系电话 | 03192352117 13363750587          |

## 产品详情

滚丝机是一种多功能冷挤压成形机床，滚丝机能在其滚压力范围内冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理；直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧；校直、缩径、滚光和各种成形滚压。机器有安全可靠的电——液执行和控制系统，可使每一个工作循环在手动、半自动和自动三种方式中选择。滚丝冷滚压工艺是一种先进的无切削加工，能有效地提高工件的内在和表面质量，加工时产生的径向压应力，能显著提高工件的疲劳强度和扭转强度，是一种高效、节能、低耗的理想工艺。

z28-150型液压滚丝机以结构坚固、制造精良、维修方便、价格合理而深受用户的欢迎，此产品即可径向加工又可轴向加工，配以相应的滚丝轮可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝(牙条)

技术参数：

| 项目       | 参数        | 项目        | 参数                   |
|----------|-----------|-----------|----------------------|
| 最大滚压力：   | 150kn     | 主轴转速：     | 34 47 6078           |
| 滚压材料直径：  | 4 ~ 48mm  | 活动主轴进给速度： | 5mm/s                |
| 滚丝轮外径：   | 120-170mm | 螺纹长度：     | 不限（另加保护）             |
| 滚丝轮孔径：   | 54mm      | 主动力：      | 4kw                  |
| 滚丝轮最大宽度： | 100mm     | 液压动力：     | 2.2kw                |
| 主轴倾角：    | ± 5 °     | 重量：       | 1700kg               |
| 主轴中心距：   | 120~240mm | 外形尺寸：     | 1400 × 1330 × 1440mm |

批发说明付款方式方：银行汇款、支付宝或货运站代收货款三种方式。

发货方式：默认物流为德邦物流。

发货时间：付款后当天发货，定制机七天内发货，特殊情况另行通知。

关于运费：运费到付比较贵，可以预付，发物流到付和预付一样价，一般到付。

质量问题：原厂正品，发货前严格检查，如收到货物有问题，24小时内联系我们。

价格问题：实价销售，根据订单数量不同均有优惠，没有特别说明不议价不包邮。

退货问题：如非质量问题，用户要求换货，运费由买家支付 如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补偿。

联系人：李经理 qq:921223791手机：18617412535 电话：0319-7655208企业网：<http://www.hbdongyi.com>地址：河北省邢台市邢湾工业区

本产品的品牌是东易，型号是Z28-200，产品别名是螺纹机床，工程机械种类是滚丝机，产品用途是该型号滚丝机主要适用于生产大直径、大螺距工件。高强度螺栓、T型螺栓、铁路道钉、地脚螺栓、丝杠、小型，产品类型是全新，规格是Z28-150