

化工机械 . 0.5m³ -2m³ 捏合机

产品名称	化工机械 . 0.5m ³ -2m ³ 捏合机
公司名称	莱州春瑞机械制造有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:粘稠状、膏状物料 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇西孙村
联系电话	0535-2343126 18653517970

产品详情

捏合机是由一对互相配合和旋转的z形搅拌桨产生强烈剪切作用，使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料物料迅速反应混合从而获得均匀的产品。调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及桨叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。广泛适用于各种高粘度物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品化工、石油、塑料、橡胶、食品、医药等制造业，更适用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。多年来凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。拥有完整、科学的质量管理体系。莱州春瑞机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品说明： 5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37	22、30、37	45
加蒸汽 热：压 方力（ 式 mpa	0.3							

)								
电加热： 功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)				0.094 (真空型捏合机)				
外形尺寸(mm)		0.45 (压力型捏合机)			0.35 (压力型捏合机)			
压力 (mpa)	650*400*705	1170*1100*480	1645*775*540	1800*800*400	3000*1000*500	3450*1300*1600	3600*1420*00	18 3900*1600*2100
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是化工，适用物料是粘稠状、膏状物料，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是春瑞，型号是5-2000L，电机功率是1.1~45 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是详见参数 (mm)，整机重量是详见参数 (Kg)，装料容量范围是详见参数 (L)，拌浆转速是37/21 (r/min)，夹套力压力 是常压 (MPa)，拌缸内真空度 是0.1 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是高温型