

60t/h GZG-803惯性振动给料机

产品名称	60t/h GZG-803惯性振动给料机
公司名称	河南共威机械设备有限公司
价格	5300.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:槽式给料机 品牌:河南共威
公司地址	河南省新乡市新乡县小冀镇振兴路10号
联系电话	86-03735587759 13409221159

产品详情

gzg型电机振动给料机

gzg系列自同步惯性振动给料机产品介绍:

gzg型电机振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

gzg型电机振动给料机工作原理:

gzg系列给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。

gzg系列自同步惯性振动给料机外形(敞开式):

gzg自同步惯性振动给料机技术参数表：

型号	槽型尺寸长×宽×高(毫米)	生产率吨/小时	水平	最大给料粒度(毫米)	振动频率(次/分)	双振幅(毫米)	振动器型号	额定电压(伏)	额定电流(安培)	电动机功率(kW)
gzg403	400×1000×200	30	40	100	1450	4	zg405	380	2×0.73	5
gzg503	500×1000×200	60	85	150		4	zg405		2×0.73	
gzg633	630×1250×250	110	150	200		4	zg410		2×1.53	
gzg703 #	700×1029×250	120	170	200		4	zg410		2×1.53	
gzg803	800×1500×250	160	230	250		4	zg415		2×1.95	
gzg903 #	900×1483×250	180	250	250		4	zg415		2×1.95	
gzg1003	1000×1750×250	270	380	300		4	zg420		2×2.71	
gzg1103 #	1100×1673×250	300	420	300		4	zg420		2×2.71	
gzg1253	1250×2000×315	460	650	350		4	zg432		2×3.51	
gzg1303 #	1300×2040×300	480	670	350		4	zg432		2×3.51	
gzg1503 #	1500×2250×300	720	1000	500		3.5	zg440		2×5.19	
gzg1603	1600×2500×315	770	1100	500		4	zg450		2×6.82	
gzg1803 #	1800×2325×375	900	1200	500		3	zg450		2×6.82	
gzg2003	2000×3000×400	1000	1400	500		2.5	zg450		2×6.82	
gzg705 #	700×1029×250	130	180	200	960	5	zg609		2×1.66	
gzg805	800×1500×250	170	250	250		5	zg609		2×1.66	
gzg905 #	900×1483×250	200	270	250		5	zg609		2×1.66	
gzg1005	1000×1750×250	290	410	300		5	zg612		2×2.14	
gzg1105 #	1100×1673×250	320	450	300		5	zg618		2×2.97	
gzg1255	1250×2500×315	500	700	350		5	zg618		2×2.97	
gzg1305 #	1300×2040×300	520	720	350		5	zg625		22×3.84	
gzg1505 #	1500×2250×300	780	1080	500		5	zg636		2×5.55	
gzg1605	1600×2500×315	830	1190	500		5	zg636		2×5.55	
gzg1805 #	1800×2325×375	970	1320	500		5	zg645		2×7.28	
gzg1256	1250×2000×315	500	700	350		5	zg625		2×3.84	
gzg1306 #	1300×2040×300	520	730	350		5	zg625		2×3.84	
gzg1506 #	1500×2250×300	780	1080	500		5	zg636		2×5.55	
gzg1606	1600×2500×315	830	1190	500		5	zg636		2×5.55	
gzg1806 #	1800×2325×375	970	1300	500		5	zg660		2×9.56	
gzg2006	2000×3000×400	1300	1800	500		5	zg660		2×9.56	

注：1、型号末尾数字"3、4"为四级惯性电机"5、6"六级惯性电机；

2、型号末尾奇数"3、5"为轻型给料槽，偶数"4、6"为重型给料槽；

3、带"#"的型号，其槽体采用gz系列电磁振动给料机相应尺寸；不带"#"的型号其槽体采用国际标准槽型。

gzg系列自同步惯性振动给料机用途：

gzg、gzgf系列自同步惯性振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等行业中，用以把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。gzg系列给料机为普通槽型，用于无特殊要求的物料给料，gzgf系列给料机为封闭槽形给料机，用于粉尘较大及挥发性物料的给料。惯性振动给料机可配套反接制动控制箱，该控制箱可使给料机在短时间内迅速停机，使给料机快速通过共振区。另外还具有过流、过压、断相保护作用，还可应用户要求，增加能耗制动。

gzg型电机振动给料机主要特点：

- 1.结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、给料能力大、效率高、安装维护方便。
- 2、利用特制振动电机自同步原理，起动迅速、工作稳定、停车平稳。
- 3.物料按抛物线轨迹连续向前作跳跃运动，因此给料槽磨损较小。
- 4.由于可以瞬时地改变和启闭料流，所以给料量有较高的精度。
- 5.本系列振动给料机不适合有防爆的场合。
- 6、本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；
- 7、加配电机调速器后不需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。

本产品的加工定制是是，类型是槽式给料机，品牌是河南共威，型号是GZG-803，额定输送能力是160（kg/h），输送距离是1000（m），料斗容量是1000（kg），储料箱容量是2000（kg），功率是2×0.75（kw），外形尺寸是800×1500×250（mm），重量是563（kg），适用领域是冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等，规格是GZG-803