

# 乳胶漆分散机 油漆分散机 涂料分散机

产品名称	乳胶漆分散机 油漆分散机 涂料分散机
公司名称	东莞市清溪百兴通用机械设备制造厂
价格	13000.00/个
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:膏体 适用物料:化学品
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围村利华路1号A栋一楼二号
联系电话	86-8613342621968 13377745789

## 产品详情

高速分散机的锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。使浆液呈滚动环状流，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

一、分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速（如用于水性涂料）及防爆变频调速（如用于油性涂料）等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对晶包完整性要求较高的物料不适用。二、分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，分散机极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。三、分散机在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击。四、分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合，通过分散盘上下剧齿的高速运转的新型高效搅拌设备，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。进料区，同时从轴向吸入工作腔。\*强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力，物料被初步分散。\*分散机高速旋转的转子产生至少15m / s以上的线速度，物料在强烈的液力剪切、液层磨擦、撕裂碰撞等作用下被充分分散破碎，同时通过定子槽高速射出。\*分散机物料不断地从径向高速射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下，又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环，最终完成分散过程。

本公司生产的液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机适应性强，用途广泛，性能可靠稳定，使用寿命长属于低能耗，高产量，操作简单，使用方便的高档分散搅拌设备。高速分散机也称高速搅拌机。按升

降形式的不同可分为液压升降分散机和机械升降分散机，高速分散机速度可任意调节。主要由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备及涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品。常见类型有乳化分散机、防爆分散机、升降分散机、搅拌分散机、油漆分散机等。

东莞百兴通用机械设备制造塑料辅助机械及塑胶回收再生机器，技术雄厚、管理先进。产品系列有：筛沙机、洗砂机、卧式混合机、立式搅拌机、变频防爆降乳化、高速搅拌机、锥形混合机、振动筛、脱水机、打碎机、pet清洗设备。产品领域涉及塑胶、机械、化工、生物、建筑、医药、食品、能源、环保等。公司奉行“开拓进取、技术创新”的精神，以精良的设计、优良的品质、完善的售后服务，使我们的产品在众多同行中脱颖而出。“质量第一、信誉至上”是公司的服务宗旨，以“高质产品、优质服务”面对客户。化工、生物、建筑、医药、食品、能源、环保等。客户满意，服务至上是我们对售后服务提出的要求，长期联系、经常提问、解决问题、吸取教训是我们对客户采取的方针。产品是公司的生命，客户是产品的血液，我们是血液的守护者。为了更好的发展我们会不断要求自己，您的来访打开了我们学习的大门，您使用我们的产品为我们的学习翻开了书本的页章，您的建议为我们讲解了页章中的迷茫，您的满意是我们再向前学习的桥梁。

联系地址：广东省东莞市清溪镇科技路西四街1号；

联系电话：15625888518

qq：2074330563。欢迎每一位顾客前来参观指导，我们尽心做到每一位客户满意！

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是膏体，适用物料是化学品，品牌是百兴，应用领域是化工，调速范围是0-1440（r/min），型号是BX-5.5KW，速度类别是无级变速，分散轮直径是180（mm），升降行程是700（mm），电机功率是5.5（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是100-500（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是1750\*980\*1850（mm），整机重量是800（Kg）