

原装进口台湾ANSON安颂液压油泵

产品名称	原装进口台湾ANSON安颂液压油泵
公司名称	深圳市宏嘉液压自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ANSON安颂 型号:PVF-30-55-10S 压力:7 (Mpa)
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区宝石东路252号106
联系电话	13428938658 13424868686

产品详情

深圳宏嘉液压自动化设备有限公司专业经营原装台湾安颂液压配件。

台湾安颂anson油泵 pvf-30-55-10 , pvf-30-55-10s。

欢迎来电来函咨询：0755-26890330 传真：0755-29366677qq：55227161

型号说明：

安装说明：

线性说明：

》 买前必看

- 1、购买前请旺旺或致电咨询产品（库存数量、价格变动、运费说明，票据）相关等。
- 2、如你所需购买的产品暂时不在店铺中显示，请旺旺或致电咨询！
- 3、本店铺产品价格及运费价格仅供参考，具体价格以实际书面或旺旺联系报价为准！

4、本店铺出售的产品均为不含税、不含运费价格，阀类产品购买十个（含十个）以上含普通货运费。

5、使用本公司提供的产品前请阅读相关液压使用说明。

》使用说明

1、此系列泵通常直接与电动机连接，不得用v带传动。

2、泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1°。

3、泵的泄油口接管一定直接插到油箱的油面下以免空气进入。

4、标准泵的转动方向为顺时针方向（从轴端看），可由瞬间起动马达来检查确认转动方向。

5、泵的入口、出口在泵上均有标注，不得接反，否则吸不上油或损坏油泵。

6、叶片泵具有一定的自吸能力，一般泵的安装高度h值不大于0.5m。

7、调整排量时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，左转增加流量，调整完务必上紧螺帽(变量泵)。

8、调整压力时，左转压力调整螺栓，输出压力降低，右转升高，调整完务必上紧螺帽（柱塞泵及叶片泵）。

9、新泵开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排除泵内及吸油管中的空气，为确保系统内的空气被排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。

10、启动泵前，从泵体注油口注入液压油，当泵壳充满油后再启动（柱塞泵）。

11、使用时请查阅我公司样本，可提供更详尽的资料。

》注意事项

1、由于叶片泵对油液的污物很敏感，油液不清洁会使叶片卡死或堵塞油路，因此必须注意油液良好的过滤及环境清洁。

2、油液除外部污染外，在高温、高压下容易氧化、变质，形成粘稠状油泥，同样造成污染，必须进行定期检查或更换。

3、当油液变成乳白色时，是油液中混入水分所致，必须分离水分后才能继续使用；当油液呈透明状态但有小黑点时，是油液中混入异物所致，必须过滤后才能继续使用；当油液变成黑褐色且伴有恶臭时，是油液氧化所致，必须更换油液。

4、连续运转的温度一般在15-60 范围内。

5、油箱必须密封，并加空气过滤器。

6、请使用矿物质液压油或磷酸脂液压油，一般叶片泵及柱塞泵选用h-hm，齿轮泵选用l-hl或l-hm。

》 常见故障以及排除方法

本产品的品牌是ANSON安颂，型号是PVF-30-55-10S，压力是7（Mpa），材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，输送介质是油泵，流量是30（m³/h），扬程是0（m），规格是PVF-30-20-10S,PVF-30-35-10S,PVF-30-55-10S,PVF-30-70-10S，排出口径是1/4，吸入口径是3/8，汽蚀余量是0