

# 固定式小型水泥空心砖机 砖头机械

产品名称	固定式小型水泥空心砖机 砖头机械
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:砖头机械 成型周期:40 (秒)
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

## 产品详情

新一代yfj4-2b型空心砖机十大特点：

一、改进原普通机型采用的皮带轮带动链条脱模系统，采用涡轮减速机带动链条脱模，缩短了频繁传递动力的环节，大大减少故障率。配置脱模动力大，提升速度快；加料后的振动、成型、脱模动作连贯完成，期间无需手动操作任何开关按钮，动作连贯无间歇，大幅提高砌块砖产量。

二、机身框架全部采用高强力优质方钢焊接制作，更加坚固耐振；各受力部位全部采用高强度精铸钢件紧密焊接，工作稳定性能显著优于普通机型。

三、模具材料采用q345高强度耐磨钢板制作而成，大幅延长使用寿命；模箱提升部位安装有限位器，避免模具在运行过程中损坏机器。四、模箱采用四柱滑动，配合紧凑，同步平稳升降，砌块成型率大大提高。

五、模具更换方便，通过更换模具可生产240、140、115、标砖等各种不同规格的砌块及路沿石，还可根据用户要求订做各种异型模具。六、除机架本身外，整机悬挂和连接部位均使用弹簧，震动成型时不但实现压头、模箱、模芯和托板振动的四管齐下，保证了产品的高密实度及均匀性，而且运行平稳，噪音小，实现了良好的减振效果。

七、设置可自行调节振动时间的操作柜，便于用户根据当地原料的实际情况自行调整振动时间。

八、压料头可纵向移动，便于加料、维修和冲洗，同时压头下落距离小，仅20mm，一方面压脚与箱、芯间隙小，砌块无大毛边；另一方面对箱芯损坏少。

九、振动时采用上，前，后三个部位同时激振，使模箱四壁均等受力，达到最佳成型效果，确保砌块密实度高，棱角整齐美观。十、底木托板在成型时与箱芯同步谐振，不受冲击力，因而木托板寿命为同类产品一倍以上。

备有与该机生产相同步的平口350型强制式搅拌机，推料车。

因该空心砖机具有以上特点，所以生产的砌块强度高，脱模即可站人，短时间便可码垛，可节约水泥5—10%，外观尺寸精确、棱角规整，是目前国内较理想机型之一。

使用本空心砖机投资少，适应各种集料，充分发挥各地就地取材之优势，是个体、联户和施工单位现场生产应用最佳的选择。

相关参数：1、yfj4-2b 功率：5.5kw2、每模成型块数：

砌块规格 (mm)	每模成型块数	备注
390 × 190 × 190	4	单、双排孔
390 × 240 × 190	3	单、双、三排孔
390 × 150 × 190	5	通孔、盲孔
390 × 115 × 190	6	通孔、盲孔
240 × 115 × 53	21	标砖

3、生产量：50模/h4、木托板尺寸：长 × 宽 × 厚 850 × 480 × 30 (mm)

5、机器尺寸：长 × 宽 × 高 1250 × 1350 × 1700 (mm)

6、重量：0.7吨。

#### 部分常见砌块产量参考

砌块规格 (mm)	单次成型数量 (块)	成型周期 (秒)	班产量 (块/8小时)
390 × 190 × 190	4	35	1500-1800
390 × 240 × 190	3	35	1200-1500
240 × 115 × 90	9	35	3200-3500
240 × 115 × 53	21	35	9000-10000

异型砖模具可根据用户需要定制

手机：13525527228 李经理

本产品的加工定制是是，类型是砖头机械，成型周期是40（秒），传动方式是机械，激振频率是4700（次/分），最大压力是120（KN），整机重量是1.8（t），振动频率是4700（hz），工作气压是12（Mpa），装机容量是7.5（kw），成型压力是120（吨），主振形式是台模和震，总功率是7.5（w），品牌是诺锦

, 型号是4-40 , 别名是制砖机