

金环宇电缆RVV2*25平方 聚氯乙烯护套软电缆铜芯电力电缆

产品名称	金环宇电缆RVV2*25平方 聚氯乙烯护套软电缆铜芯电力电缆
公司名称	东莞市天越电缆有限公司
价格	3363.99/个
规格参数	品牌:金环宇 型号:RVV 护套材质:聚氯乙烯PVC
公司地址	中国 广东 东莞 塘厦镇石潭布江源大道168地铺（和平铺店）
联系电话	0769-86881088

产品详情

订购须知产品说明

关于电线：金环宇软电缆均为100米/卷，国标足米足平方

品牌：金环宇

型号：rvv-300/500v

规格：2*25

线芯：2芯

包装：成卷打包

产品型号

1.普通型电缆型号

vv-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

w22-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

2.阻燃型电缆型号

在普通型电力电缆型号前加zr

3.耐火型电缆型号

在普通型电缆型号前加nh

产品使用特征

- (1) 额外电压 $u_0/-u$ 为0.6/1kv。
- (2) 电缆导体的最高额定温度为70 ° c
- (3) 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160 ° c
- (4) 电缆敷设时的环境温度应不低于0，其最小弯曲半径如下：

单芯电缆-20 (d+d) ,mm

多芯电缆-15 (d+d) ,mm

(d、d分别不电缆外径与主导体的标称直径，mm)

电缆载流量计算条件

环境温度25 ° c

电缆导体工作温度70 ° c

电缆埋地敷设时，土壤热阻系数 $g=1.0$ ° c.m/w,但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。

电缆埋地敷设时，电缆心与地面距离为1000mm。

电缆埋地敷设时，电缆的心距离 $s=3d$

售前须知发货时间 我们承诺，您的订单将在您付款后的24小时内发出。周日及节假日顺延你，谢谢亲们理解和支持。

运费说明

本店首选圆通、速尔快递，广东地区1-2天送达，其他地区，3-5天送达，（注：首重10元）

注：因为电线比较重，快递费昂贵，部分地区的订单，在与你协商后，会采取物流的方式将货送到您所在

城市。需要您亲自去物流点提货，物流费用到付。偏远地区可能7到10天到，具体细节请联系客服。

发票说明

本店可提供正规机打发票：普通发票或增值税专用发票。需要发票的买家请在购买时及时与客服并提交开票所需的各种资料(不提交资料则无发票)

请注意：退换时请将发票一并寄回，没有发票不能退货（未开票的客户除外）

退换货说明：

若产品存在质量问题等非买家造成的问题，请及时联系客服，我们会尽快为你办理相关手续。

（不影响销售的）整卷电线承诺7天退换货。

请注意：1.包邮产品，非卖家原因，买家主观原因退货时，需买家承担发货时的邮费。

2.定做和剪米产品，不在退换货范围。3.影响销售的、拆开包装、有污迹、有破损，不在退货范围。

联系我们：

金环宇电缆是广东名牌产品，质优价廉，质量保证。若有任何问题，请联系在线客服。或拨打13650066488

本产品的品牌是金环宇，型号是RVV，护套材质是聚氯乙烯PVC，芯数是2，标称截面是2*25（mm²）（mm²），产品认证是CCC，长度是100（m），加工定制是是，适用范围是电力系统，线芯材质是裸铜线，绝缘材料是塑料绝缘电力电缆