

光伏电缆太阳能发电系统用电缆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 光伏电缆太阳能发电系统用电缆 |
| 公司名称 | 上海金友金弘电线电缆股份有限公司 |
| 价格 | 5.50/个 |
| 规格参数 | 品牌:金友 型号:pv-f 芯数:1 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇外青松路1148号第二幢 |
| 联系电话 | 0514-88859899 17761998098 |

产品详情

产品说明:

光伏电缆是一种用于太阳能发电系统中的特种线缆主要适用于直流电压端，发电设备的引出连接和组件间汇流连接，最高电压dc1.8kv的光伏发电设备系统。其有耐气候，耐寒，耐高温，耐摩擦，耐紫外线和耐臭氧等特征，至少25年的使用寿命。

优质的无氧镀锡铜导体保证了其优越的导电效果，经高能电子加速器辐射交联后的高性能绝缘材料和护套材料起着绝对可靠的绝缘性能和机械性能。

该产品为绿色产品,有无卤低烟、低卤低烟特性，一旦发生火灾事故,火焰蔓延速度慢，烟雾浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离，并有更多的时间处理火灾。

产品详情

产品名称：光伏电缆

型号：pv1-f

应用标准：2 pfg 1169/08.2007

导体材料：iec 60228，5类绞合镀锡铜丝 绝缘材料:辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 护套材料:辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃 标称截面:6mm² 载流量:70a 芯数：1 导体结构：no./mm 84/0.30

近似重量：102kg/km 导体绞合外径：3.2mm 绝缘标称厚度：0.9mm 护套标称厚度：1.0mm
成品电线外径：7.1±0.1mm 导体电阻（20℃）：3.39 /km 试验电压kv/min：6.5/5不击穿

工作环境温度：-40~+90 导体最高温度：+120 参考短路允许温度：200 5s 使用寿命：>25年
（-40~+90℃） 额定电压：dc:1.8kv ac u₀/u:0.6/1kv 耐气候性：uv 阻燃：单根垂直燃烧(iec60811-2-1)
耐日光测试：hd605/a1 成品电缆耐臭氧测试：en50396 烟密度：iec61034，en50268-2 卤酸释放量：iec
670754-1 en50267-2-1

姓名：钟华

联系电话：021-69571301

手机：18317122803

传真：021-69571666

电子邮箱：2355783051@163.com

公司地址：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号

公司网址：www.cnshjy.com

支付方式：支付宝，网银在线。

价格：本店价格含税含运费，边远地区因运费问题，单价会有所调整，采购金额在1000元以下的运费另算，亲们请与客服协商。

签收：请您在收货时务必当着快递人员的面检查清楚宝贝的数量和宝贝是否完好（家人、朋友、同事、同学、门卫代收，一律视为本人签收请提前告知开箱验货）。如发现货物有损坏，请立即拒绝签收，马上和我们联系，我们会和快递公司协商赔偿事宜，并让快递人员做出证明，退回包裹。如有的问题签收时查不出来的，请及时主动的联系我们，需要拍照片证实的请拍照，我们一定会认真对待，及时处理，以便双方愉快的解决问题。

退换货：我们在发货前会仔细检查产品，确保所发线缆完好无损，如有疏漏，请亲们拍照回传给客服，我们一定认真处理，如无质量问题，定制产品、零剪商品、特殊商品一律不予退换。请亲在下单前确认宝贝的型号规格数量，我们一般不接受因型号规格数量拍错造成的退换货。

产品包装：250米每根的线缆，用纸箱成圈包装，并用薄膜带缠绕包扎，每箱两根。2000米每根的线缆，用符合规定的电缆盘成盘包装，捆扎牢固，电缆端头有可靠密封，外层用带气泡薄膜包覆。

配送范围：全国配送，默认三通一达，佳吉快运，德邦物流，以上快递物流不到的地方，请与客服协商。

配送时间：周一到周六每天下午5点钟发货，3点钟之前下单有库存无特殊的情况下当天发货，周日下单周一发货，无库存的情况下有3~7天的生产周期。特殊情况请电话联系。

运输方式：量少的（2000米以下），纸箱包装，委托快递公司发货。量大的（2000米以上），成盘包装，由物流公司发货。

质量承诺书

为了能更好的服务于贵方工程电缆采购，上海金友金弘电线电缆股份有限公司做出如下承诺：

- 一、 所供产品均符合有关国家标准及技术规范要求，产品在出厂时均附上检验报告、合格证、质保书；
- 二、 我公司将严格按iso9000质量体系规程设计监制产品，以确保产品质量；
- 三、 免费为贵单位提供全方位的技术指导和培训服务，可应要求随时派技术人员24小时内到达现场提供服务；
- 四、 所供产品的质保期为12个月。在质保期内，若发现设计、制造方面的质量问题，在接到贵单位的书面通知后，我公司24小时内到达现场，对设备进行修复或更换，以保证工程质量。
- 五、 在合作中，若遇未规定的问题，双方再具体商定，原则上以满足贵单位要求为基准。

上海金友金弘电线电缆股份有限公司

售后服务承诺

- 1.充分与用户进行沟通,了解客户对产品和服务要求。
- 2.严格执行iso9001:2000 质量管理体系中有关服务的程序和规定。
- 3.公司每张订单均确立专职的跟踪服务人员,提供联系电话号码,并提供24 小时全天候服务。

- 4.按合同约定向客户提供真实、完整、有效的软件资料。
- 5.在客户有要求时可以派人员到客户的安装现场接受客户的咨询,必要时可以派人员24 小时在工地值守。
- 6.在完成订单供货后保证补充供货的质量合格和价格合理。
- 7.在生产备货过程中本公司接受客户的任何咨询及进度、质量查询。
- 8.在交货前与客户约定各种交货、验货计划,保证标识准确明晰、包装规范结实、运输快捷安全、交货及时迅速。
- 9.在供货过程中出现的异常情况,不论原因,我公司首先积极解决或协助解决问题,以保证客户的工期。
- 10.客户如有零星的急需件保证第一时间送到,必要时我公司可以在客户使用场地10km 范围内设立临时仓库,保证客户的零星需求。
- 11.合同履行后我们将征求客户意见并形成档案以便我们改进工作,今后更好地为客户服务。
- 12.对于用户向我公司任何分支机构或公司总部在任何时间提出任何与产品和服务有关的问题,本公司保证在24 小时以内予以答复。

上海金友金弘电线电缆股份有限公司

本产品的品牌是金友,型号是pv-f,芯数是1,护套材质是辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃,电线最大外径是7.2 (mm),绝缘厚度是0.9 (mm),标称截面是6 (mm),用途是传输直流电流,线芯材质是镀锡铜线,产品认证是TUV,电压等级是中、低压电力电缆(35千伏及以下),绝缘材料是辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃