

UL5128 1.5mm² 3%镀镍导体 高温云母线-

产品名称	UL5128 1.5mm ² 3%镀镍导体 高温云母线-
公司名称	扬州市凤鸣电缆厂
价格	2.50/个
规格参数	品牌:凤鸣 型号:UL5128 加工定制:是
公司地址	中国 江苏 扬州 宝应县 夏集蓝天工业园区
联系电话	86 514 88784080

产品详情

ul5128高温低压电线

描述

名称：耐高温导线

型号：awm 5128

规格：24awg ~ 8awg

特性

额定电压：300v 额定温度：-60 ~ +450 导体：镀镍铜丝、纯镍丝 绝缘层：煅烧云母带

外层：玻璃纤维、高温涂层

应用

适用于电子、家用电器、灯具、燃具等高温设备的内部环境。

规格

线规	导体结构	绝缘厚度mm	编织厚度mm	成品外径mm
----	------	--------	--------	--------

24	7/0.2	0.38	0.18	1.7 ± 0.2
22	7/0.254			1.9 ± 0.2
20	10/0.254			2.1 ± 0.2
18	16/0.254			2.3 ± 0.2
16	26/0.254			2.7 ± 0.2
14	41/0.254			3.0 ± 0.2
12	65/0.254			3.7 ± 0.2
10	103/0.254	0.51	0.38	4.7 ± 0.2
8	163/0.254			6.0 ± 0.2

本产品的品牌是凤鸣，型号是UL5128，加工定制是是，线芯材质是3%镀镍丝，护套材质是玻璃纤维，产品认证是UL，物料编号是UL51281.5mm²，标称截面是1.5mm²，绝缘厚度是需求（mm），温度范围是450度，芯数是单芯，用途是高温加热环境，阻燃性是阻燃，颜色是需求