

行车电缆3*185+1*95-

产品名称	行车电缆3*185+1*95-
公司名称	贵州金五电线电缆有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:jinwucable 型号:YFFBYFFBG 芯数:4
公司地址	贵州黔西县五里乡新东村
联系电话	86 0857 4611886 18800355105

产品详情

行车专用扁电缆应用范围：改进的结构设计和精准的材料选择使扁平电缆在经常性弯曲使用及在有一定拉伸力的情况下使用更安全，使用寿命更长，有优异的耐油性能和化学性能，优异的耐开裂性能进一步保证了电缆的安全性、降低了电缆的维护和使用成本。高耐磨抗开裂扁平电缆广泛用于起重 运输 机械 电气 钢铁 冶金 港口 矿山 物流仓储等行业各种动力装置。室内及户外安装使用，适应温度，耐酸碱油盐，均能防护。特别柔软，由耐折弯往返移动，平稳不扭，性能可靠，寿命长久。本产品连接各种频繁移动式电气设备的铜芯硅胶软电缆，内可置高强度钢丝，加强其所能承受之张力，延长电缆使用时间。广泛应用于行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。产品特性：本产品还具有很强的防紫外线、防水、耐磨、耐弯曲、耐油等性能，适用于各种安装场合。既可在油、及腐蚀气体较恶劣的室内使用，又可在在起重机、码头等露天环境下使用。本产品可保证在无外力移动状态下弯曲使用300万次不断芯；使用温度 -10~80 ° c；移动安装弯曲半径15倍电缆外径，固定安装7.5倍电缆外径。电缆结构：电缆结构标准：参照gb 5023-2006 part 6 类 标准导体：符合din vde 0295 (或 iec 60228)中6类标准绝缘：特种定制复合绝缘料，有优异的抗拉强度和绝缘电阻指标绝缘标识：符合 din vde 0293 标准外护套：特种定制柔软抗开裂弹性体护套料，极佳的抗拉强度和撕裂强度指标，黑色，符合 ra19005 要求。

本产品的品牌是jinwucable，型号是YFFBYFFBG，芯数是4，护套材质是NBR，材料形状是扁线，拉伸强度是强，电线最大外径是130（mm），绝缘厚度是10（mm），加工定制是是，产品认证是CCCCE，物料编号是JINWU2015023，净重是10，适用范围是行车起重机，线芯材质是NBR，每卷长度是100,200,300,400，颜色是黑灰