

电梯网线-电梯网络专用线-

产品名称	电梯网线-电梯网络专用线-
公司名称	上海索企电线电缆有限公司
价格	5.50/个
规格参数	品牌:索企 型号:TVVBG+STP 芯数:八芯
公司地址	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢4213室
联系电话	021-61996266 15201960422

产品详情

【电梯网线】基本说明

电梯网线是用于电梯监控中的一种新型线缆，该类线缆采用双绞网线做信号传输的载体，芯线采用特殊弯折材料，使芯线的抗弯折性能达到最佳水平；外护套使用特种弹性梯缆料使线缆的抗疲劳性能优良。线缆在电梯中的应用必须考虑其上下运动的特殊性，这种自承式扁平复合电梯网线将双绞网线、电源线、数据线和钢绞线复合到一起，做成一根扁平的带状电缆【tvvb(2g)+stp】这样整条线的抗拉力由钢丝来承受，抗拉强度非常好，不会因为在电梯运行中由于重力原因而将信号电缆拉断。这一技术较之传统的同轴电缆相比，其优势越来越明显。

【电梯网线】产品特点

(1) 布线方便、线缆利用率高—超五类网线内有四对双绞网线，可同时传输4路视频信号；或者3路视频信号、1路控制信号，而且网线比同轴线缆更好敷设；(2) 高柔性、耐弯曲—芯线采用特殊弯折材料使芯线的抗弯折性能达到最佳水平；(3) 传输距离远、传输效果好、差分传输抗干扰能力强；(4) 价格优惠—网线可以同时传输多路信号，其经济性用户可根据具体情况核算；(5) 使用安全、抗拉、寿命长—满足抗拉强度采用高强度镀锌双钢丝受力承载以确保电缆使用寿命和使用安全；(6) 耐磨、耐候、抗疲劳、抗老化、抗撕裂—外护套使用特种弹性梯缆专用料保持线缆特有的性能。

【电梯网线】物理特性

温度范围：移动安装：-20 ~ +70

固定安装：-30 ~ +70

燃烧试验： 合vde 0472 804部分b类试验和iec 332-1

【电梯网线】联系方式

联系人：陈经理

移动电话：15221720776

地址：上海索企电线电缆有限公司

索企官网：www.shsuoqi.com

本产品的品牌是索企，型号是TVVVG+STP，芯数是八芯，护套材质是PVC丁晴，材料形状是扁线，拉伸强度是强，电线最大外径是可定制（mm），绝缘厚度是常规（mm），加工定制是是，产品认证是ccc，线芯材质是无氧铜