

内接线电热管 陶瓷封口发热管

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 内接线电热管 陶瓷封口发热管 |
| 公司名称 | 昆山特耐佳五金电器有限公司 |
| 价格 | 140.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:特耐佳 型号:HHTD-FB004 |
| 公司地址 | 江苏昆山南港望江路178号 |
| 联系电话 | 86-051257123258 15151627608 |

产品详情

内接线电热管 陶瓷封口发热管 耐高温仿进口加热管单头发热管工作原理:当高温镍铬电阻丝有电流通过时,发热管产生的热量通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。内接线电热管 陶瓷封口发热管 耐高温仿进口加热管是将电能转化为热能的电器元件。

内接线电热管 陶瓷封口发热管 耐高温仿进口加热管管状电热元件特点优点:

- 1.发热管体积小,结构简单,瓦特数高,功率大,发热均匀,热响应快,综合热效率高;
- 2.机械强度高,加热温度高:加热器设计最高温度可达850 ;
- 3.加热管安装简便,安全可靠
- 4.内接线电热管 陶瓷封口发热管

耐高温仿进口加热管使用寿命长:主要技术指标按jb/t2379-93《金属管状电热元件》和jb/t4088-99《日用管状电热元件》执行,产品使用寿命 3000h。内接线电热管 陶瓷封口发热管

耐高温仿进口加热管数据参数:电热管发热管公制管径:6mm,6.5mm,8mm,10mm,12mm,12.5mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,25mm,内接线电热管英制管径:6.25mm(1/4"),9.52mm(3/8"),12.7mm(1/2"),15.87mm(5/8"),19.05mm(3/4"),22.2mm(7/8"),25.4mm(1"),发热管加热管公制长度:40mm,50mm,60mm,70mm,80mm,90mm,100mm,110mm,120mm,130mm,140mm,150mm,160mm,160mm,180mm,190mm,200mm,220mm,250mm,280mm,300mm,350mm,400mm,470mm,500mm,发热管加热管英制长度:31.8mm,38.1mm,50.8mm,63.5mm,76.2mm,88.9mm,101.6mm,127mm,152.4mm,165.1mm,177.8mm,203.2mm,228.6mm,254mm,279.4mm,304.8mm,电热管电压:12v,24v,36v,48v,100v,110v,120v,200v,220v,230v,240v,380v,400v,480v 电热管功率:75w,100w,125w,150w,200w,250w,300w,350w,400w,500w,600w,700w,800w,900w,1000w,1200w,1500w,1800w,2000w,2200w,2500w,2700w,3000w,4000w,4500w,5000w,6000w

内接线电热管 陶瓷封口发热管 耐高温仿进口加热管耐腐蚀电加热棒公司生产电热管系列:单头加热管、螺牙法兰发热管、丝牙电加热管、模具电加热管、热流道加热管、锅炉电加热管、高端模具发热管,不锈钢加热管、铁氟龙加热管、翅片加热管、烤箱加热管、浸入式加热管、u型电加热管、发热管、电热管、电加热棒、钛电加热管、石英加热管、辐射加热管等,内接线电热管-陶瓷封口发热管-耐高温仿进口加热管-定制厂家 质量可靠咨询热线:0512-81865722/57123258!

内接线电热管tang and three without hesitation: i swear over my dead body otherwise, never leave the dance dance this just smile through tears 内接线电热管 陶瓷封口发热管 耐高温仿进口加热管 on three shoulders again by tang xiaowu swear never leave small brother ,

仿进口加热管even death also don't leave the side of the masters helpless shook his head dark way in heart now the young man.can really open these two small guys are still less than fourteen years old. 耐高温仿进口加热管-定制厂家

本产品的加工定制是是，品牌是特耐佳，型号是hhhd-fb004，材质是进口不锈钢镍铬丝，功率是100200250300500（w），工作电压是220230240（v），管径是89.51012.7（mm），主要用途是模具加热塑胶机械加热，产品认证是ce，使用寿命是8000（h），产品特点是不断线陶瓷封口耐高温