

液控蓄能蝶阀、大口径液压蝶阀

产品名称	液控蓄能蝶阀、大口径液压蝶阀
公司名称	温州新越阀门有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zow 型号:HDB41H/X
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道四路101号
联系电话	0577-86860855 18815133299

产品详情

公称通径：dn500~dn5500 公称压力：pn2.5~pn40 适用介质：水、海水、泥沙水、油品等
介质温度： 80 开阀时间：10~90秒(可调) 快关时间：1.5~20秒(可调) 慢关时间：6~90秒(可调)
快关角度：70° ± 10° 慢关角度：20° ± 10° 全开状态最小流阻系数：0.1

可选控制电源：ac220v、dc220v、dc110v dc24v 液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备，主要安装于水电站水轮机进口，用作水轮机进口阀；或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口，用以代替止回阀和闸阀。工作时，该阀与管道主机配合，按照水力过渡过程原理，通过电液控制程序的有效设置，实现管路的可靠截止，有效消除管路水锤，并可实现无电自动关阀，起到保护管路系统安全的作用。我公司生产的智能型蓄能器式液控缓闭止回蝶阀以气体压缩能为自动关阀动力源,采用plc智能型控制系统，并可根据用户要求加装手动、自动锁定装置，流阻系数小、自动化程度高、功能齐全、性能稳定可靠，是我公司在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上，引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果，厚积而薄发，开发出来的新一代智能化高效节能产品。

本产品的加工定制是是，品牌是zow，型号是hdb41h/x，材质是铸钢、不锈钢等，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是空气、水、蒸汽等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，驱动方式是电磁，用途是调节