

丰淳油缸|CD、CG重载高压液压缸系列

产品名称	丰淳油缸 CD、CG重载高压液压缸系列
公司名称	常州市丰淳液压油缸厂
价格	30000.00/个
规格参数	类型:重型液压缸 安装形式:前法兰式 型号:CD
公司地址	武进区雪堰镇阖闾城村
联系电话	86-051986162362 13861861792

产品详情

<p>cd250、cg250、cd350、cg350</p> <p>系列重载液压缸</p> <p style="text-align: center;">550大型油缸</p> <p>本系列液压缸是由14种缸径，分别按两种速比组成28种规格的单活塞双作用差动大型油缸。另外缸规格/技术参数头法兰、中间轴销和底座安装三种还可作成双活塞双作用等速大型油缸，再加上有无缓冲与上述28种规格组成384个品种。其安装形式和尺寸符合德国钢厂和iso3320标准，特别适合环境恶劣、重载的工作状态。广泛应用于钢铁、铸造、锻造及机械制造等工业部门。</p> <p>工作条件：工作压力mpa：25、35 工作介质：矿物油、磷酸油和水 - 乙二醇无杆腔 工作温度：-30 ~ +100 介质粘度cst:2.8 ~ 380 速度m/s：0.5（采用特殊密封可达到15） 型号选择：cd 25 e d/d ? cd -种类：cd=差动缸；cg=等速缸 25 -工作压力：250=25mpa；350=35mpa e -安装形式：a=尾部单耳环带衬套；b=尾部单耳环带关节轴承；c=前法兰；d=后法兰；e=中间轴销；f=底座 d/d -缸径/缸径（详见下表） s -行程 a -缸头、缸底连接方式：a=两端均以螺纹连接；b=缸头螺纹连接、缸底焊接（d 100） 10</p>

-系列号：10=10系列；10~19系列尺寸相同 02
 -接口：01=英制螺纹；02=公制螺纹 c-活塞杆材质：
 c=45钢表面镀硬铬；h=50钢表面镀硬铬；l=1cr17ni2
 钢表面镀硬铬 g-活塞杆螺纹：g=用于耳环ga、gak及
 sa的螺纹；a=用于gas耳环的螺纹 u
 -缓冲：u=无缓冲；d=带缓冲 m-油介质：m=矿物油
 丁晴橡胶密封；v=磷酸酯氟橡胶密封 t
 -密封结构：t=滑动环组合密封；a=v型密封圈组

cd	cd
250c	250c
、 cd	、 cd
350c	350c
系列	系列
差动	差动
重载	重载
液压	液压
缸外	缸外
形尺	形尺
寸：	寸：
c c	c c
d d	d d
3 3	3 3
5 5	5 5
0a 0	0a 0
	b
cg	cg
250c	250c
、 cg	、 cg
350c	350c
系列	系列
等速	等速
重载	重载
液压	液压
缸外	缸外
形尺	形尺
寸：	寸：
cd	cd
250	250
、 cg	、 cg
250	250
、 cd	、 cd
350	350
、 cg	、 cg
350	350
系列	系列
重载	重载

液
压
缸
附
件
外
形
尺
寸
：

gasa

本产品的类型是重型液压缸，安装形式是前法兰式，型号是CD，压力范围是31（MPa），品牌是丰淳，适用范围是冶金、船舶、军工、建材、游乐、铁道、运输、制造、电力、轻化，产品别名是液压油缸、液压缸、油缸，速度范围是1（m/s），缸径是500（mm），杆径是400（mm），加工定制是是，最大行程是600（mm）