

柯达机械精致工业设计液压打包机 压缩打包压块机

产品名称	柯达机械精致工业设计液压打包机 压缩打包压块机
公司名称	东莞市柯达机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:打包机捆包机手动打包机半自动打包机全自动打包机废纸打包机塑料打包机胶纸打包机薄膜打包 品牌:CRSTA柯达机械 型号:20-120T废料压缩打包机
公司地址	广东省东莞市常平镇横江厦九区新村横一街1号
联系电话	0769-82988379 13129891688

产品详情

打包机，捆包机，液压打包机，手动打包机，半自动打包机，全自动打包机，废纸打包机，塑料打包机，胶纸打包机，薄膜打包机，饮料瓶压包机，尼龙捆包机，桔杆捆包机，金属打包机，金属压包机

服务理念：crsta-service

东莞市柯达机械有限公司是一家专注于废旧资源再生设备的设备厂家，集研发生产销售一体，有着二十多年的废旧资源再生处理经验，秉承“创新进取，精益求精”的企业理念，耕耘于环保再生机械行业。

产品介绍：crsta-recycling

立式液压打包机主要适用于废纸、塑料、铁屑、垃圾、棉纱布、麻、羊毛、纸皮、废铝、废铜、废铁、不锈钢边角料等松散料压缩打包，减少体积便于包装、运输以及减少储放空间；成为纸业公司、废纸回收厂、塑料加工业等打包设备的理想选择。本机适用于对废旧物料、废纸、塑料等松散物的打包压缩等大批量集中压缩、打包处理，快速、简便，是提高劳动效率，减轻劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。可根据客户特殊要求定做不同规格非标类打包机。

工作原理：crsta-solution

立式打包机使用68#液压油，连接电源三相380v，额定电流为25a，安装时要有接地保护，电机要根据所示方向运转才能启用，否则不能启动。油箱加入液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大，机内的滤清器不能起到过滤作用，这时必须将滤清器拆出，待温度恢复后，方可生新安装使用。（注：滤清器应每月清洗1-2次）。溢流筏-控制该机的压力开关,旋转调压手转向右转为增压，向左转为减压，出

厂前已调整好压力。但在使用过程中调压手轮可能有变位现象，导致压力升高或降低，这时需要重新调节压力，调压时应应在运转中进行，同时把压板降至最低位置，调整溢流阀的调压手轮，调整压力不能高于或低于压力表所示的范围，最佳压力的ompa (100kg/1cm²)。旁杆-增强压的刚性和起导向作用，每次使用前应加油，起润滑作用。行程开关-控制该机的启动和停止的作用，因此要经常检查、维修、保养。手动转向阀-控制压板向上向下，停止的开关。 1、手动转向阀打向下档位时压板自动向下工作，当废料压到结实状态时，那阻力大于压力：碰到行程限位开关后，会自动停止下压，可以有效防止液压，电机、油泵长时间处于超负荷状态而使各机件损坏。 2、手动转向阀打向升档位置，压板自动向上升到最高的位置，由行程开关控制自停，这时应把手动转向空档位置。完成一个工作程序。

产品规格：crsta-tech

型号	出包尺寸	工作压力	电机功率	外形尺寸
30t	900*600mm	50mpa	7.5kw	l1100*w850*h3200
60t	900*600mm	80	11	l1100*w900*h3200
80t	1100*710mm	120	15	l1400*w1000*h3400
100t	1200*740mm	175	18.5	l1400*w1050*h3400
120t	1200*1100mm	200	22	l1500*w1400*h3
备注	可按客户要求定做非标尺寸打包机			

售后服务：crsta-after sales **售前服务：**为您提供项目规划、工艺流程设计，制定一套适合您的机器设备方案，根据您的特殊需求，设计制造产品，并为您技术操作培训;

售中服务：精确生产设备，并陪同客户一起完成对设备的验收，协助拟订安装方案和详细流程;

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装，调试设备至正常生产并对操作人员进行使用维护培训;

产品质量：易损件除外，一年内质量保证，终身维修.

联系我们：contact us

本公司诚信经营，质量保证，欢迎咨询洽谈 联系人：詹先生 手--机：131 29891688

邮---箱：info@crsta.com qq：2779119 地址：广东省东莞市常平镇土塘村合运工业园 求购废料打包机设备，柯达机械是您最好的选择，咨询废料打包机设备价格、厂家、优惠信息请拨打24小时热线电话：131 29891688专家为您策划更优更性价比的产品及服务。详情请登陆www.crsta.com浏览废料打包机设备。

本产品的类型是打包机捆包机手动打包机半自动打包机全自动打包机废纸打包机塑料打包机胶纸打包机

薄膜打包，品牌是crsta柯达机械，型号是20-120t废料压缩打包机，功率是5.5-22（kw），加工定制是是，重量是1500-8800（kg），外形尺寸是l1100*w900*h3200（mm），打包带宽度是无（mm），最大包装宽度是900（mm），最小包装宽度是100（mm），最大捆紧力是1000（n），纸蕊尺寸是任意（mm），打包能力是4-6（包/小时），适用对象是金属,棉花,服装,谷物,废纸，包装类型是铁线捆扎，动力类型是液压，售后服务是整机一年保修，规格是20t,30t,60t,80t,100t,120t