

美国+GF+SIGENT电极3-2726-LC-10-

产品名称	美国+GF+SIGENT电极3-2726-LC-10-
公司名称	上海谷雨环保科技有限公司
价格	1360.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:+GF+SIGENT 型号:3-2726-LC-10
公司地址	中国 上海市闵行区 上海闵行区江川经济城
联系电话	86 021 51697829 18018609119

产品详情

3-2726-lc-103-2726-lc-103-2726-lc-10美国+gf+sigent ph计探头3-2714 ph探头（球头）美国+gf+sigent ph计电极3-2716-di 高纯水ph探头美国+gf+sigent ph计探头3-2714 ph探头（球头）美国+gf+sigent电极3-2726-01探头ph传感器3-2726-01美国+gf+sigent ph计电极3-2716 ph探头（球头）美国+gf+sigent ph计电极3-2716 ph探头（球头）美国+gf+sigent ph计电极3-2714-hf探头（抗氢氟酸）美国+gf+sigent电极3-2724-00探头ph传感器美国+gf+sigent电极3-2724-01探头ph传感器美国+gf+sigent电极3-2724-10探头ph传感器美国+gf+sigent电极3-2724-11探头ph传感器3-2724-11美国+gf+sigent电极3-2726-00探头ph传感器3-2726-00

公司名：上海谷雨环保科技有限公司

开户行：农行上海市莘庄工业区支行

帐号：0343 0500 0400 19182

电话：021-51697829 传真：021-51686162

耗材备件专用qq：2667187808

耗材备件专用邮箱：2667187808@qq.com

+gf+sigent在线ph探头3-2724/3-2726的参比电极具有专利设计，并使用了防脏污专利设计的dryloc®连接方式。大容积的pe参比连接与通道结构提高了总的参比效能，并延长使用寿命。

新产品，采用了gf专利的新设计，性能改进，具有如下特点：

- 螺纹接口可用标准的异径三通安装

- ryton(pps)材质，有更好的耐腐蚀性

- dryloc连接，方便密封

2726hf应用于含微量hf的液体，浓度<=2%

2726lc应用于低电导率的去离子水，建议20-100us/cm

技术参数：

	3-2724	3-2726	3-2726-hf	3-2726-lc
测量范围	0 ~ 14 ph	0 ~ 14 ph	0-6 ph	0 ~ 14 ph
温度压力	4-6.9bar/10 ~ 85	4-6.9bar/0 ~ 85	4-6.9bar/10 ~ 50	4-6.9bar/0 ~ 85
管径范围	dn15-100	dn15-100	dn15-100	dn15-100
材质	壳体	cpvc	cpvc	cpvc
	电极/密封	玻璃泡/fpm	平头/fpm	玻璃泡/fpm

选型表：

ph电极选型

3-2724	平头型ph传感器	
3-2726	圆头型ph传感器	
3-2726-hf	圆头型ph传感器，耐hf(<2%)	
3-2726-lc	圆头型ph传感器,用于低电导率应用，不小于20us/cm	
	温度元件	
	-0	pt-1000，配套2750放大器
	-1	3k Ω ，配套2760放大器
	螺纹连接方式	
	0	3/4 " mnpt
	1	iso 7/1 r3/4
3-2726	平头型orp传感器，带10 k Ω 电阻	

本产品的加工定制是否，品牌是+GF+SIGENT，型号是3-2726-LC-10，类型是在线PH计，显示方式是配仪表，探头型式是各类，测量范围是0~14pH，精度是小于0.1pH，温度补偿范围是标配（ ），电源电压是标配（ V ），工作温度是0~105（ ），分辨率是0.01，检测项目是ph，用途是PH值在线监测