

# SHOCKOKEE50G 上海防震标签

产品名称	SHOCKOKEE50G 上海防震标签
公司名称	上海问鑫电子科技有限公司
价格	6.50/个
规格参数	品牌:SHOCKOKEE 型号:50G 用途:货物运输搬运
公司地址	上海市宝山区友谊路1518弄8号B—116室
联系电话	021-66013136 18964678107

## 产品详情

规格

碰撞显示标签shockokee

标签尺寸：3.87 × 3.81 (9.68cm × 9.68cm) 八角形

晶管尺寸：1.35 × 0.38 (3.43cm × 0.965cm)

正如5种不同颜色标示的，shockokee可以提供5个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面下方标示了它的激活力度。这些活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品选择适当的shockokee标签型号。

冲击指示器最早贴于兵器、军队设备的物流运输，因为兵器的物流环境比较恶劣，在物流过程中冲击受损的概率增大，也许会是一场行动的转折点，拿破仑不就是败于下个马掌钉吗？

现在的武器装备都是机电一体化了，往往受损，肉眼不可见，导致精确下降，使用期大量减短，因些在冲击指示器也就补充了这个空白，为军事设备的流通提供了保障，为后续的检查维护提供了有效的依据，对一支军队，一个国家来就，这是一项很大的开支节省，能够把更多的钱花在刀刃上，加大教育的投入，实行科教兴国战略。

随着冲击指示器的日益完善，开始应用于民用设备的物流运输中。

选择

规则：选择指示标签取决于货品的体积（长\*宽\*高）和货品的重量；体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑在内的因素——

- 包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类型；
- 货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；
- 产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

重量 (lbs) 货品尺寸	0-1立方尺	1-5立方尺	6-15立方尺	16-50立方尺	50+立方尺
0-10 (0-5kg)	绿	绿	橙	橙	红
11-25 (5-11kg)	绿	橙	橙	红	红
26-50 (11-23kg)	橙	橙	红	红	紫
51-100 (23-54kg)	橙	红	红	紫	紫
101-250 (54-114kg)	红	红	紫	紫	黄
250-1000 (114-455kg)	红	红	紫	黄	黄
1000+ (455kg以上)	-----	紫	黄	黄	黄

预期使shockokee激活的货品掉落高度

重量颜色	黄I-65	紫I-55	红I-47	橙I-35	绿I-30

100lbs以下	-----	12-18	12-24	24-36	36 或以上
100lbs以上	6-12	8-16	12-18	-----	-----

## 用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。

标签	所贴位置	特例
绿I-30	右上角靠近包装标签	无
橙I-35	右上角靠近包装标签	无
红I-47	右上角靠近包装标签	如果有垫板，贴在离地24 的右上角
紫I-55	50-100 lbs贴于右上角	大型的物品（长>2*宽）正反两面都贴，两者成对角线
	100-500 lbs高于地面12-24 的右上角	
黄I-65	高于地面12 -24 的右上角	