

SBWZ-2480现场显示电池供电

产品名称	SBWZ-2480现场显示电池供电
公司名称	天长市皖祥仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:皖祥 型号:WSSX系列
公司地址	天长市铜城镇四新街
联系电话	86-05507514329 13637025275

产品详情

说明:

应用电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

主要特点 现场显示温度，直观方便；具有自动切断电源和报警功能；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求

工作原理

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

主要技术参数

产品执行标准：jb/t8803-1998gb3836-83标度盘公称直径：100精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55正常工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度 85 %。设定误差：设定误差应不超过基本误差限的1.5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。

选型方式

型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 I(mm)	安装固定装置
----	------	------	-------	----------	--------

WSSX-400	-40-+80	1.5	1cr18ni9ti	75	无固定装置
WSSX-410				100	
WSSX-480	0-+50			150	
WSSX-401	0-+100		304		可动外螺纹
WSSX-411				200	
WSSX-481	0-+150			300	
WSSX-402	0-+200		316		可动内螺纹
WSSX-412				400	
WSSX-482	0-+300			500	
WSSX-403	0-+400		316L		固定螺纹
WSSX-413				750	
WSSX-483	0-+500			1000	
WSSX-404			哈氏c-276		固定法兰
WSSX-414					
WSSX-484					
WSSX-405					卡套螺纹
WSSX-415					
WSSX-485					
WSSX-406					卡套法兰
WSSX-416					
WSSX-486					

本产品的加工定制是是，品牌是皖祥，型号是WSSX系列，类型是电接点双金属温度计，测量范围是0-+500（ ），结构型式是多种，表面直径是100（ mm），精度等级是1.0、1.5，规格是多种，热响应时间是40s，防护等级是IP55，保护管材料是1Cr18Ni9Ti、哈氏C-276、316L