

直0.4级销精密压力表

产品名称	直0.4级销精密压力表
公司名称	武强县科泰流量仪器仪表厂
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科泰 型号:Y100-Y150
公司地址	河北省衡水市武强县豆村乡大李庄村
联系电话	86 0318 3797068 15933827649

产品详情

加工定制;是---环境温度---40 - 80		
型号y60-y250--精度等级1, 6--测量范围0. 4mpa---6mpa 品牌 -科 泰		

1,一般压力表

量测静压,对铜和铜合金无腐蚀性,无爆炸性,无结晶,不沉淀的气体或液体的压力.如水空气等。2,不锈钢压力表不锈钢压力表广泛用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门中对耐腐、抗振有要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力,温度在85 以下的气液体介质的压力,适用于腐蚀性较强的适合不锈钢元件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中。可代用一般压力表。3,微差压表主要应用于量测pa级的压力,显示洁净室和层流罩的低压或负压或空调室的风压等。4,膜盒压力表(微压表)主要应用于量测kpa级压力,测量对铜不腐蚀的微压和负压,适用于瓦斯燃烧设备、涂装设备和燃气加热系统、煤气管道工程如锅炉通风,气体管道燃烧设备,现场指示0.5kg/cm²以下之微弱气液体压力.如调压箱、燃烧器、锅炉、烤炉、烘箱、厨具等工业设备用气测量显示仪表。5,耐震压力表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶、不沉淀的气体或液体的压力。该产品最大的特点是能在剧烈震动的机床或设备中能够正常测压。抗震等级为v.h.4和v.h.5适用量测激烈震动之场所介质压力脉冲频繁,长时间处于工作状态的机械和设备压力,可代用一般压力表。6,一般电接点压力表适用于测量对铜和铜合金无腐蚀作用气体和液

体的压力和真空，同时可直接用于压力控制，或控制发讯，测量无结晶、不沉淀，无爆炸危险的流体介质的压力，且需对被测（控）压力系统实现自动控制和发信（报警）的目的。7、不锈钢电接点表测量无爆炸危险，有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力且需对被测（控）压力系统

仪表使用须知；

压力表适用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的中性无爆炸危险的非结晶液体，气体或蒸汽的压力（负压）。

使用与维护

- （1）仪表必须垂直安装、搬动装接时避免震动和碰撞。
- （2）仪表已在周围环境为-40度--+60度相对湿度不大于85%的场所使用。
- （3）仪表在测量稳定负荷时，不得超过测量上限的3/2，测量波动压力时，不得超过测量上限的2/1，至于最低压力，在两种情况下不应低于测量上限的3/1。
- （4）在测量腐蚀性介质，可能结晶的介质，粘度较大介质的巨变波动压力时，应添加隔离装置和缓冲装置。
- （5）仪表应经常进行检定（至少6个月一次），如发现故障应及时修理。

联系人刘小文

电话15933827649传真0318-3797068地址武强县科泰流量仪器仪表厂

本产品的加工定制是是，品牌是科泰，型号是Y100-Y150，类型是精密压力表，测量范围是0.4-0.6-1.0-1.6-2.0-4.0-6.0（ ）