

电子数显双金属温度计、数显双金属

产品名称	电子数显双金属温度计、数显双金属
公司名称	沈阳亚特仪表有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亚特 型号:LCD-281S
公司地址	沈阳市和平区民主路77号(4BG25#)
联系电话	13998831973 13022431796

产品详情

显示方式：31/2位液晶显示器显示温度值，量程自动切换、低电压标志显示、超量程标志显示分辨率：-50~199.9 为0.1，200~500 及其他量程为1，基本误差： $\pm 0.5\%f \cdot s$ 1db采样周期：1秒电源：1.5v 5# 电池1个功耗：0.08mw（1秒采样周期）工作环境：温度-20~60，湿度 95%材质：外壳及固定件等材质均为1cr18ni9ti不锈钢，耐压6.4mpa。安装：温度计可悬挂固定在各种设备的外壁上，工作环境应满足：温度-20~60，湿度 95%。三、产品对比 我们的产品探头为国标304或316l材质（包括螺丝、垫片等），可以放心使用在食品、制药等要求特别高的行业。本产品一改传统的热膨胀金属螺旋带动指针旋转来指示温度，直接把温度变化用电信号转换成数字来显示温度，具有准确度高，无视差等特点。并且解决了机械仪表窄范围误差大等缺点。一、简介： dtm系列温度计采用微功耗、低电压大规模集成电路为核心器件，只用1个1.5v5#电池就能使温度计连续工作3年以上。温度计的外壳采用了不锈钢材料和防水、防尘的全密封结构，特别适用于潮湿及粉尘环境中工作。可广泛应用在食品、制药、纺织、印染、造纸等行业。

本产品的加工定制是是，品牌是亚特，型号是LCD-281S，类型是热套式双金属温度计，测量范围是-50+200（），结构型式是径向型，表面直径是100（mm），精度等级是1,0