防滑拉马 手动防滑式拔轮器

产品名称	防滑拉马 手动防滑式拔轮器
公司名称	泰州市晨光三动机具厂
价格	560.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:晨光 适用机械:工厂等修理场所。
公司地址	泰州市塘湾镇泰白路
联系电话	86 0523 86869881 13327796259

产品详情

液压拉马、电动拉马、一体式拉马、分体式拉马、小车式电动升降拉马、手动防滑式拔轮器等

ep系列手动防滑式拔轮器

型号	ep-204	ep-104	ep-206	ep-106	ep-208	ep-108	ep-210	ep-110	ep-213	ep-113	ep-216	ep-116
爪数	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
工作能力	2	5	6	10	12	17	14	20	25	30	35	40
最大扭距nm	27	54	102	176	203	298	237	373	644	814	1085	1153
张距范围	13-127		13-178		19-305		25-381		64-457		76-635	
达伸距(最大)	102		152		203		246		305		356	
中心螺杆直径	14		16		20		20		29		31	
重量（kg)	1	2	3	4	5	6	6	7	17	20	26	31

ephr系列液压防滑式拔轮器

ephr系更可配手动泵或电动泵

一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限

制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

型号	ephr-208	ephr-108	ephr-210	ephr-110	ephr-213	ephr-113	ephr-216	ephr-116	ephr-1002	ephr-1003
爪数	2	3	2	3	5	3	2	3	2	3
工作能力	10		15		25		50		100	
张距范围	19-305		25-381		64-457		76-635		191-1778	
达伸距（最大)	203		245		304		355		1219	
重量（kg)	6kg	7kg	10kg	11kg	21kg	25kg	41kg	45kg	771kg	908kg

dyf分体式拉马（拔轮器）

一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

三、性能参数

型号规格	dyf-5	dyf-10	dyf-20	dyf-30	dyf-50
安全负重 t	5	10	16	25	45
行程 mm	60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-450	150-500	200-550
泵额定压力 mpa	40	63	63	63	63

四、使用方法与注意事项1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5°C~45°C中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20°C~-5°C中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

企业承诺:

采购流程：选择产品→询问价格→决定购买→签定合同→为您定做→安排发货→买方签收→交易成功。

晨光的承诺：我厂售出的每一件产品都经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题，确保您的合法权益。如果您签收到劣制产品，我们将无条件退、换货，并赔偿您的一切损失，同时彻查有关人员的责任。产品一律实行国家同行业规定三包活动，超过保修，我们提供不计成本，优质的维修服务。

保证承诺：我厂发出的货物都会经过多种程序、几道关卡，才会销售到客户手中，正常情况下产品的质量是没有问题的。如果有质量问题我们承诺，收到货后三天内包退包换！所以您一旦发现质量问题，请立即与我厂客服联系，确认后，我们将会在第一时间内无偿为您换货或退款，确保您在晨光网的购物合法权益，让您满意而归。如果您所购买的产品与你事先订购的不符，您可以在未拆封的情况下寄回我厂的产品，我们将第一时间为您调换，并且承担您的一切损失，请您放心购买。

货物运输承诺：货款一到达，我厂的工作人员都会立即对您的定单进行确认，常规产品我厂有现货，汇款当天就安排发货，如果缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪。解决客户的后顾之忧！

晨光机具,助您成功！

本产品的加工定制是是，品牌是晨光，适用机械是工厂等修理场所。，型号是EP204-116，种类是手动防滑式拔轮器