

压铸机自动给汤机 德劲 压铸机

产品名称	压铸机自动给汤机 德劲 压铸机
公司名称	昆山德劲压铸设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德劲 适用机械:压铸机
公司地址	千灯镇石浦丰收东路58号3号房
联系电话	17751711003 15850025333

产品详情

特點:1.銅管或模組噴頭的噴霧量可單獨調節，定點噴霧和連續移動噴霧時，都可選擇使用單排，或雙排，或中間吹氣。2.可在x，y軸任意點停留做局部噴霧和吹氣。3.可在x，y軸任意2點間做連續移動中往復噴霧和吹氣。4.伺服電機傳動，啟停、速度快、定位精度高運行可靠。5.電器控制選用三菱，plc和觸摸屏，品質可靠，操作設定簡單方便。6.有故障警報文字說明，維護明瞭易懂。7.有多組模具工藝參數保存功能。8.噴頭可按客戶特殊要求製作。

規格/機型	sb2	sb4	sb6	sb8	sb10
適用壓鑄機	160-400t	500-800t	1000-1250t	1600t	2000t
x軸行程	750 mm	1000 mm	1150 mm	1300 mm	1500 mm
x軸速度	1.1m /s				1.2m /s
y軸行程	900 mm	1250 mm	1450 mm	1600 mm	1800 mm
y軸速度	1.3 m/s		1.0 m/s		1.0 m/s
x軸伺服電機	0.75 kw		1.0 kw		1.0 kw
y軸伺服電機	1.0 kw		1.5 kw	2.0 kw	3.0 kw
模組噴頭	6pcs	8pcs	10pcs	12pcs	13pcs
固定模)噴霧					
銅管(前後模)吹氣	12(6)	16(6)	20(6)	20(6)	26(6)
活動模)噴霧	6pcs	8pcs	10pcs	12pcs	13pcs
固定(活動)模嘴總數	12 pcs	16 pcs	20 pcs	24 pcs	26 pcs
銅管吹氣長度	60mm(8pcs)	60mm(16pcs)	60mm(20pcs)	60mm(24pcs)	60mm(26pcs)

模組噴頭 總長	410mm	530mm	680mm	815mm	980mm
上升/下降時間	0.8s	1.1s	1.45s	1.6s	1.8s
風壓源	5-6kgf/cm2				
風壓源介面	pt1 1/4"		2--pt1 1/4"		
離型劑	大於空氣源壓力more than air source pressure				
離型劑介面	pt1/2"				
電源規格	2p-380v/220v/dc24v				
機器(長寬高mm)-宗炫 銅管噴頭	1820*760*2190	1815*785*2415	2200*880*2780	2350*880*2920	2600*330
機器(長寬高mm)-模組 噴頭	1820*760*1730	2000*785*2070	2300*900*2290	2350*1050*2480	2600*330

本产品的加工定制是是，品牌是德劲，适用机械是压铸机，型号是自动化，种类是自动化，重量是200，规格是自动化